

yunigo® leader hose

EN - Use and maintenance manual

ES - Manual de uso y mantenimiento

FR - Manuel d'emploi et d'entretien



EN - pag. 3

Important safety and installation instructions. Please read and follow all warnings and instructions before using this product. Injury can result from improper use.

Thank you for your purchase of the product!

ES - pag. 4


Instrucciones de seguridad e instalación importantes. Lea y respete todas las advertencias e instrucciones antes de usar este producto. Un uso no adecuado puede provocar heridas.

Gracias por comprar nuestro producto.

FR - pag. 5

Consignes de sécurité et d'installation importantes. Veuillez lire et respecter toutes les mises en garde et instructions avant d'utiliser ce produit. Une utilisation inadéquate peut causer des blessures.

Merci d'avoir acheté notre produit !




Installation instructions for use

1. Attach the female end of the product to the water supply outlet by screwing the connector clockwise until firmly seated.
2. Attach the leader hose to the hose reel.

Safety warnings

- Our product is intended for outdoor watering applications only
 - Not for hot water use
 - Do not leave under pressure when not in use
 - Do not leave unattended children to use the product
 - Do not leave out on freezing temperatures
 - Store indoors in winter
 - This product is not intended for use in potable water systems and is only intended for use in irrigation or other non-potable systems
 - Coupling protection: to avoid any kind of corrosion causing fusion between the faucet and the coupling on the hose, we suggest disconnecting and reconnecting the hose from any metal spigot a minimum of 3 times per year.
 - If the hose is damaged, the coupling is simply removed using a $\frac{1}{2}$ " hex-key and a pair of adjustable pliers and is easily reattached once the damaged hose is removed, extending the life of the hose. (Picture A e B)
- Optimum working pressure from 29 up to 100 psi
Bursting pressure 350 psi




Instrucciones de instalación para el uso

1. Acople el extremo hembra del producto a la toma de suministro de agua enroscando el conector en sentido horario hasta que se asiente firmemente.
2. Acople la boquilla al extremo de la manguera.

Advertencias de seguridad

- El producto sólo es adecuada para aplicaciones de riego en exteriores
 - No utilizar con agua caliente
 - No permitir que permanezca a presión si no se está usando
 - No permitir que niños sin vigilancia usen el producto
 - No permitir que se congele
 - En invierno almacenar en el interior
 - Este producto no está diseñado para usarse en sistemas de agua potable y solo está destinado para usarse en sistemas de riego u otros sistemas no potables.
 - Protección de acoplamiento: para evitar cualquier tipo de corrosión que provoque la fusión entre el grifo y el acoplamiento en la manguera, sugerimos desconectar y volver a conectar la manguera de cualquier clavija de metal un mínimo de 3 veces al año.
 - Si la manguera está dañada, el acoplamiento se retira fácilmente con una llave hexagonal de 1/2" y unos alicates ajustables, y se vuelve a colocar fácilmente una vez retirada la manguera dañada, lo que prolonga su vida útil. (Imágenes A y B)
- Presión de funcionamiento adecuada de 29 hasta 100 psi
Presión de estallido 350 psi



Instructions d'installation

1. Fixez l'extrémité femelle du produit à la sortie d'eau en vissant le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien mis en place.
2. Fixez la buse à l'extrémité du tuyau


Avertissements de sécurité

- Le produit est destiné aux applications d'arrosage extérieur uniquement
- Ne pas utiliser d'eau chaude
- Ne pas laisser sous pression lorsqu'il n'est pas utilisé
- Ne pas laisser les enfants sans surveillance utiliser le produit
- Ne pas laisser le produit exposé à des températures proches du gel
- Entreposer à l'intérieur en hiver
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable et est destiné à être utilisé uniquement dans l'irrigation ou d'autres systèmes non potables.
- Protection de l'accouplement : pour éviter toute forme de corrosion causant la fusion entre le robinet et l'accouplement sur le tuyau, nous vous suggérons de débrancher et de rebrancher le tuyau de tout robinet métallique au moins 3 fois par an.
- Si le tuyau est endommagé, le raccord est simplement retiré à l'aide d'une clé hexagonale de 1/2" et d'une paire de pinces réglables et est facilement rattaché une fois le tuyau endommagé retiré, prolongeant ainsi la durée de vie du tuyau.

(Photos A et B)

Presión de funcionamiento adecuada de 29 hasta 100 psi

Presión de estallido 350 psi





INGENIOUS FOR LIFE

Yunigo is the outstanding, stylish, and sustainable solution for all your outdoor watering needs, merging Italian style with cutting-edge technology to elevate everyday tasks into a pleasurable experience.

vers.
07/2026

FITT USA Inc. | B Corp

136 Corporate Park Drive Suite I
 Mooresville NC 28117

Phone: +1 765 231 6835
 customercare@yunigo.us
 www.yunigo.us