

Fitt cristallo extra fuel



Tubo per uso agricolo indicato per il travaso di miscele e carburanti.

Realizzato con una speciale formulazione resistente agli oli, Fitt Cristallo Extra Fuel è ideale per il rifornimento di piccoli apparecchi agricoli.

Struttura: Tubo flessibile non rinforzato.
Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C

- Buona flessibilità.
- Buona resistenza agli UV.

Hose for agricultural use, suitable for transferring mixtures and fuels.

Made with a special oil-resistant formulation, Fitt Cristallo Extra Fuel is ideal for refueling small agricultural equipment.

Structure: Flexible non-reinforced hose.
Temperature of use: -20°C / +60°C

- Good flexibility.
- Good UV resistance.



REACH¹
conforme
REACH¹
compliant

RoHS²
conforme
RoHS²
compliant

PAH³
Senza
IPA³
PAH³
free

FITT CRISTALLO EXTRA FUEL

Marcatura | Marking: FITT CRISTALLO EXTRA FUEL DixDe - MADE IN ITALY

Ø interno Ø internal [mm]	Ø esterno Ø external [mm]	Spessore Thickness [mm]	Pressione d'esercizio Working pressure [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure [bar]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
5	9	2	9	27	25	55	180	80x120
7	12	2,5	9	27	25	83	108	80x120

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) No.1907/2006 / 2. Directives 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regulation AfPS GS 2019:01 PAH-Category 2 / 4. Phthalate free (<0.1% weight/weight)