

fitt captive white



Tuyau idéal pour l'évacuation des eaux noires dans les systèmes de vidange des sanitaires.

Spécialement conçu pour les toilettes des embarcations et des véhicules de loisirs, il est fabriqué avec une formulation spéciale qui garantit l'absence totale de mauvaises odeurs. Fitt Captive White est flexible, résistant à l'écrasement et aux basses températures.

Structure : Tuyau en PVC avec spirale en acier galvanisé.

Température d'utilisation : -10°C / +65°C

- Anti-odeur.
- Bonne flexibilité.
- Bonne résistance à l'écrasement.

Ideal geeignet für die Ableitung von Schwarzwasser in Sanitärabflüssen.

Speziell für die Toiletten auf Booten und in Freizeitfahrzeugen entwickelt, besteht es aus einer speziellen Formulierung, die eine vollständige Geruchsfreiheit garantiert. Fitt Captive White ist flexibel, druckfest und kältebeständig.

Aufbau: PVC-Schlauch mit Spirale aus galvanisiertem Stahl.

Verwendungstemperatur: -10°C / +65°C

- Geruchsneutralisierend.
- Gute Flexibilität.
- Gute Druckfestigkeit.



REACH¹
conforme

REACH¹
konform



RoHS²
conforme

RoHS²
konform



Sans HAP³

Frei von **PAK³**



Sans phtalates⁴ <0,1%

Frei von Phtalaten⁴ <0,1%

Brevet italien n° 102018000006290.

Brevet européen en attente.

Italianisches Patent Nr. 102018000006290.

Europäische Patentanmeldung.

FITT CAPTIVE WHITE

Marquage | Kennzeichnung: FITT CAPTIVE WHITE Øxx - MADE IN ITALY - 10 YEARS WARRANTY

Pouces Zoll [inc]	Ø interne Ø intern [mm]	Ø externe Ø extern [mm]	Epaisseur Dicke [mm]	Pression de service Betriebsdruck [bar]	Pression d'éclatement Berstdruck [bar]	Vide Vakuum [mH ₂ O]	Rayon de courbure Biegungsradius [mm]	Longueur Länge [m]	Pièces par palette Stück pro Palette [pcs]	Dimensions palette Palettengröße [cm]
-	20	27,2	3,6	6	18	9	40	30	32	120x120
1"	25	33	4	5	15	9	50	30	16	120x120
1 1/2"	38	47	4,5	3	9	9	80	30	6	80x120
-	50	60,4	5,2	2,5	7,5	8	110	30	5	120x120

Pression d'éclatement et de service à 23°C | Berst- und Betriebsdruck bei 23°C

TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN



ODOUR FREE

Le matériau anti-odeurs et à faible perméabilité empêche la propagation des exhalations.

ODOUR FREE

Das spezielle geruchsabsorbierende Material mit geringer Durchlässigkeit wirkt der Verbreitung unangenehmer Gerüche entgegen.



FITT offre une garantie de dix ans
et une assurance spécifique de dix ans.

FITT FITT bietet eine 10-jährige Garantie und einen
ebenso langen spezifischen Versicherungsschutz.

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACH (CE) n. 1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phtalates (<0,1% poids/poids)
Legende Regelkonformität: 1. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AfPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phtalaten (<0.1% Gewicht/Gewicht)