

FITT aliflex superflex



Tuyau d'utilisation intensive pour les machines agricoles et pour l'industrie alimentaire.

FITT Aliflex Superflex a une haute flexibilité pour garantir une utilisation facile dans tous les secteurs de l'agriculture. Résistant à l'écrasement, il est certifié pour l'aspiration et la distribution de liquides alimentaires.

Structure : Tuyau en PVC souple avec spirale de renforcement en PVC rigide antichoc.

Température d'utilisation : -10°C / +60°C

- Haute flexibilité.
- Haute résistance à l'écrasement.
- Haute durabilité.

Schlauch für die intensive Nutzung zur Installation auf Landmaschinen und in der Lebensmittelindustrie.

FITT Aliflex Superflex hat eine hohe Flexibilität, um einen einfachen Einsatz in allen Bereichen der Landwirtschaft zu gewährleisten. Er zeichnet sich durch seine Druckfestigkeit aus und ist für die Ansaugung und Beförderung flüssiger Lebensmittel zertifiziert.

Aufbau: PVC spiral hose with reinforcement spiral in rigid shock-resistant PVC.

Verwendungstemperatur: -10°C / +60°C

- Hohe Flexibilität.
- Hohe Druckfestigkeit.
- Hohe Langlebigkeit.



REACH¹
conforme

REACH¹
konform



RoHS²
conforme

RoHS²
konform



Sans
HAP³

Frei von
PAK³



Sans
phthalates⁴ <0,1%

Frei von
Phthalaten⁴ <0,1%



FCM - Conforme au Règlement Européen 10/2011 pour les Simulants A-B-C.

FCM - In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 10/2011 für die Simulanzien A-B-C.

FITT ALIFLEX SUPERFLEX

Marquage | Kennzeichnung: FITT ALIFLEX SUPERFLEX Øxx REG. (EU) 10/2011 A-B-C  PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Ø interne Ø intern [mm]	Ø externe Ø extern [mm]	Epaisseur Dicke [mm]	Pression de service Betriebsdruck [bar]	Pression d'éclatement Berstdruck [bar]	Vide Vakuum [mH ₂ O]	Rayon de courbure Biegeungsradius [mm]	Longueur Länge [m]	Poids nominal Metergewicht [g/m]	Pièces par palette Stück pro Palette [pcs]	Dimensions palette Palettengröße [cm]
20	25,4	2,7	7	21	6	100	50	210	20	80x120
25	30,6	2,8	7	21	6	120	50	280	20	120x120
30	36	3	7	21	6	140	50	350	12	120x120
35	41,2	3,1	7	21	6	170	50	425	7	120x120
40	47	3,5	6	18	6	200	50	510	4	80x120
45	52	3,5	6	18	6	230	50	570	3	80x120
51	58,6	3,8	6	18	6	250	50	730	4	120x120
60	68,2	4,1	6	18	6	320	50	900	3	120x120
70	78,8	4,4	5	15	6	360	50	1125	3	120x120
76	85	4,5	5	15	6	400	50	1270	3	120x120
80	89,2	4,6	4	12	6	430	30	1450	3	120x120
90	100	5	4	12	5	490	30	1700	3	160x80
100	110,4	5,2	4	12	5	550	30	1950	3	160x80
110	120,8	5,4	3	9	5	600	25	2100	3	160x160

Pression d'éclatement et de service à 23°C | Berst- und Betriebsdruck bei 23°C

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACH (CE) n. 1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phthalates (<0,1% poids/poids)
Legende Regelkonformität: 1. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AfPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phthalaten (<0.1% Gewicht/Gewicht)