

cronotermostato (e umidostato/ deumidostato) digitale con display

CRONOTERMOSTATO (E UMIDOSTATO/DEUMIDOSTATO) DIGITALE CON DISPLAY MOD. POF-CRONOTERM



CARATTERISTICHE

Cronotermostato a programmazione settimanale, con sensore di umidità integrato che consente di effettuare la regolazione della temperatura ed il controllo dell'umidità ambiente

Caratteristiche generali:

- Base in plastica per l'installazione a parete o fissaggio su scatola 503 (o analoga);
- Ampio display per la visualizzazione dello stato di funzionamento, dell'ora, del giorno, della temperatura e dell'umidità presente nell'ambiente, la temperatura dell'eventuale sonda remota e (tramite istogramma digitale) la programmazione giornaliera impostata;
- Grado di protezione: IP30. Classe di isolamento: II. Classe I Reg.to 2013.811.CE;
- N. 2 tasti di programmazione nascosti sotto il pannello laterale per la programmazione dello strumento. N. 5 tasti rapidi a vista.
- Alimentazione a due batterie stilo da 1,5 V cad. (tipo AA);
- Funzione antigelo e controllo del punto di rugiada;
- Ottimizzazione delle accensioni.

Dimensioni:

132 x 87 x P=28 mm.

Tre livelli di funzionamento:

- Comfort;
- Ridotto;
- Spento/OFF (con il controllo della temperatura antigelo)

Programmazione:

7 programmi per funzionamento (modificabili), uno per ogni giorno della settimana, con tempo di intervento minimo di 1/2 ora su 48 fasce orarie per giorno;

Interfaccia telefonica:

Possibilità di comando via telefono

Funzioni ulteriori:

Funzione vacanze (1h ÷ 99gg.) e pulizie.

Sonda remota (opzionale):

Predisposizione per sonda remota (tipo di sonda remota opzionale: NTC 10 KOhm ±1% @ 25°C).

Risoluzione:

0.1°C (-9.9°C ... 50°C); 0.1%RH (10%RH ... 90%RH).

Offset sensore interno:

± 5,0°C; ± 5,0%RH. Default: 0,0°C; 0,0%RH.

Antigelo:

OFF / 0,5°C ... 25°C. Default: 3,0°C

Punto di rugiada - 4 sist:

OFF / d-EF : controllo del punto di rugiada con sonda esterna a cronotermostato/macchina su impianti radianti a pavimento/ d-EC : controllo del punto di rugiada con sonda esterna al cronotermostato/macchina su impianti a soffitto metallico / d-FP : controllo del punto di rugiada su punti fissi impostati

Temperatura di funzione:

0°C ... +40°C.

Limiti di umidità:

20%RH ... 80%RH non condensante