




BATIDRAIN

Drain non enrobé CR4/SN4

page 1/1

BATIDRAIN
SN4

Créé et fabriqué en France



DOMAINE D'APPLICATION

- Drain à cunette SN4 dédié au drainage des fondations
- Pose traditionnelle selon DTU 20.1
- Drainage des fondations
- Drainage sous dallage

LES "+"



- De part sa rigidité et son fond plat, le réglage de la pente est très simple et précis et facilite l'écoulement
- Possibilité de curage complet du fil d'eau
- La solution "barre" répond aux demandes des bureaux d'étude, de Contrôles et d'experts...



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Résistance certifiée SN4
- Manchon adaptable à tous les raccords PVC Ø 100
- Surface captante > 50 cm²/m
- Conditionnement en barre de 2.00 m ou 2.50 m
- Conforme à la Norme NF P16-379

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Désignation	Diamètre	Référence	Longueur barre (ML)	palettisation (ML)
Palette horizontale	90	SBATIDRAIN	2.50	315
Palette Box	90	-	2.00	242



MANCHON PVC

Le manchon (disponible en option) permet le raccordement entre 2 drains mais aussi entre un drain et un accessoire PVC Ø100



Le déboîtement devient impossible par collage du manchon et du raccord.



Des regards de curage peuvent être facilement remplacés par des cheminées de visite.

Des changements de direction peuvent être réalisés par des raccords Ø 100 PVC.

