

	<b>MODULO / FORM</b>		Codifica:		I&T.MD018.COR	
	<b>TECHNICAL DATA SHEET</b>		Rev.	00	Data:	20/04/2021
	<b>FLEXIBLE HOSE</b>		Pagina:		1 / 1	
<b>SCHEDA TECNICA TUBO FLESSIBILE</b>						

Archiviazione a cura di R&amp;D

## FITT IKON

**MATERIALS**

MATERIALI

TPE

TPE

**TEXTILE REINFORCEMENT**

RINFORZO TESSILE

Knitted NTS (no torsion system) + braided yarn

Filato magliato NTS (no torsion system) + retinato

**TEMPERATURE RANGE**

RANGE DI TEMPERATURA

-10°C/+50°C

**MARKING**

MARCATURA

Lot No.

Numero di lotto

**OTHER COMPONENTS**

ALTRI COMPONENTI

Supplied with a 4 accessories kit, composed of: 3/4" tap adaptor, 2x "Water-Stop" hose connector, Multijet spray gun

Fornito di un kit di 4 accessori, composto da: presa rubinetto da 3/4", 2x raccordi per tubo con acqua-stop, pistola erogatrice multi-getto



Inches <i>Pollici</i>	Working pressure <i>Pressione di lavoro</i>	Min pressure to get the final length <i>Pressione minima per raggiungere la lunghezza finale</i>	Bursting pressure* <i>Pressione di scoppio*</i>	Length <i>Lunghezza</i>
inch	bar	bar	bar	m
3/8"	min 1 - max 4	3	18	10/15/20/25

\* "Bursting pressure" refers to the hose only.

Working and bursting pressures are detected according to EN ISO 1402. Roll length tolerance is  $\pm 5\%$ . Bursting pressures tolerance is  $\pm 10\%$ . The data mentioned above refer to use at room temperature (+23°C).

\* La "Pressione di scoppio" si riferisce al solo tubo.

Le pressioni di lavoro e di scoppio sono rilevate in accordo alla norma EN ISO 1402. La tolleranza sulla lunghezza del rotolo è  $\pm 5\%$ . La tolleranza sulla pressione di scoppio è  $\pm 10\%$ . I dati menzionati sopra si riferiscono all'utilizzo a temperatura ambiente (+23°C)**FEATURES**

CARATTERISTICHE

- ✓ PVC free garden hose
- ✓ Light and compact
- ✓ Stretches to approximately twice its original size at 3 bar
- ✓ Flexible at low temperatures
- ✓ Easy to repair
- ✓ Available in blu, lavender, lime or water marine color

*Tubo da giardino privo di PVC**Leggero e compatto**Si allunga approssimativamente di due volte la lunghezza originaria, a 3 bar**Flessibile alle basse temperature**Facile da riparare**Disponibile nei colori blu, lavanda, lime o acqua marina***MATERIAL COMPLIANCES**

CONFORMITA' MATERIALI

- ✓ Regulation 1935/2004/EC
- ✓ Regulation (EU) 10/2011 - Simulant A
- ✓ REGULATION (EC) n°. 1907/2006 (REACH)
- ✓ RoHS: EU Directive 2011/65/EC; 2015/863
- ✓ AfPS GS 2019: 01 PAK – Category 2
- ✓ SVHC FREE (<0,1%)
- ✓ PHTHALATE FREE (<0,1%)

UPDATED: 01/24  
Rev: 001