

Flexibles de raccordement Ø8, Ø10 et Ø13

GARANTIE
10 ans



Produit brochable avec étiquette individuelle.
Disponibles en diamètre 8, 10 et 13 mm.

Photos non contractuelles

LES + DES PRODUITS

- Parfaits pour le raccordement des équipements sanitaires au réseau d'évacuation.
- Souples, anti-torsion et tressés en acier inoxydable 7 brins.
- Finition chromée.
- Disponibles en plusieurs longueurs pour une meilleure adaptabilité à votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : acier inoxydable AISI 304 avec intérieur élastomère EPDM.
- Diamètre nominal : de 8 à 13 mm.
- Pas : du 3/8 au 3/4.
- Longueur : de 15 cm à 1 M.
- Résistance en température :
 - DN 8mm : 70°C.
 - DN 10mm et DN 13mm : 90°C.
- Fixation avec écrou tournant.

NORMALISATION



CONSEILS D'UTILISATION

Visser le flexible à l'aide d'une clé de serrage.

IDENTIFICATION PRODUITS

Réf :
Prix € HT :

CONDITIONNEMENT

Produits brochables avec étiquette individuelle.
PCB : 10 pièces par sachet avec ITF14.