

# Té dérivation femelle compression



Photo non contractuelle

## NORMALISATION

Certifiés ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)



ISO 3507-DIN 8072-DIN 8074- UNI 7611-  
UNI 7990-UNI ISO 228/1- BS 21-ISO 228

## IDENTIFICATION PRODUITS

Référence :

**EAN13**

<b>S51520B</b> (20x½x20)	3396045315207
<b>S51520C</b> (20x¾x20)	3396045315238
<b>S51525B</b> (25x½x25)	3396045315252
<b>S51525C</b> (25x¾x25)	3396045315221
<b>S51525D</b> (25x1x25)	3396045315245
<b>S51532B</b> (32x½x32)	3396045315320
<b>S51532C</b> (32x¾x32)	3396045315337
<b>S51532D</b> (32x1x32)	3396045315344
<b>S51532E</b> (32x1¼x32)	3396045315351
<b>S51540D</b> (40x1x40)	3396045315405
<b>S51540E</b> (40x1¼x40)	3396045315450
<b>S51540F</b> (40x1½x40)	3396045315467
<b>S51550F</b> (50x1½x50)	3396045315504
<b>S51563G</b> (63x2x63)	3396045315634
<b>S51575H</b> (75x2½x75)	3396045315757
<b>S51590I</b> (90x3x90)	3396045315900

## LES + DES PRODUITS

- Raccords compression pour tuyaux en polyéthylène haute et basse densité.
- Haute résistance aux chocs, à la température et aux U.V.
- Facilité d'emploi.
- Bague d'agrafage « clipsée ».
- Attestation de Conformité Sanitaire pour l'eau potable.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Raccords en polypropylène.
- Corps en copolymères de polypropylène (PP-B) conforme aux prescriptions sanitaires internationales.
- Bague d'agrafage en résine polyacétal (POM).
- Joint torique en NBR.
- Raccordement fileté ou taraudé de 3/8" à 4" pas du gaz.
- Pression maximum de service : - PN 16 bars du Ø 16 au Ø 63  
- PN 10 bars du Ø 75 au Ø 90
- Température maximum d'utilisation : 80°C.

## CONSEILS D'UTILISATION

- Serrage extérieur sur le tube du Ø 16 au Ø 90.

## CONDITIONNEMENT

Référence	Pièces/ carton	Dimensions carton
S51520B (20x½x20)	40	30x20x31 cm
S51520C (20x¾x20)	40	30x20x31 cm
S51525B (25x½x25)	25	30x20x31 cm
S51525C (25x¾x25)	25	30x20x31 cm
S51525D (25x1x25)	25	30x20x31 cm
S51532B (32x½x32)	15	30x20x31 cm
S51532C (32x¾x32)	15	30x20x31 cm
S51532D (32x1x32)	15	30x20x31 cm
S51532E (32x1¼x32)	15	30x20x31 cm
S51540D (40x1x40)	10	30x20x31 cm
S51540E (40x1¼x40)	8	30x20x31 cm
S51540F (40x1½x40)	10	30x20x31 cm
S51550F (50x1½x50)	10	30x20x31 cm
S51563G (63x2x63)	11	60x40x31 cm
S51575H (75x2½x75)	8	60x40x31 cm
S51590I (90x3x90)	4	60x40x31 cm