

Bande anti-fuites

INTERFIX


Boîte brochable
(notice au dos)

Photo non contractuelle

LES + DU PRODUIT

- Permet une réparation rapide des fuites de canalisations sur tuyaux rigides.
- Réparation multi-usages : fuites de canalisations, manches d'équipements sportifs et d'outils, pièces automobiles...
- Kit d'utilisation fourni (gants et abrasif).
- Peut être peint.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanche.
- Convient pour des tuyaux rigides de 3/8" à 1" dont la pression s'élève jusqu'à 10 bars maximum.
- Réparation de brèches, fissures et trous jusqu'à 5mm.
- Résiste à des températures comprises entre -45°C et 150°C.
- Adhère sur la plupart des matériaux : PVC, plastiques, métaux, fonte, fer, cuivre, aluminium, bois...

CONSEILS D'UTILISATION

- Nettoyer la surface à réparer. Si nécessaire, poncer pour une meilleure adhérence du produit avec l'abrasif fourni puis mettre les gants de protection.
- Immerger la bande de réparation dans l'eau tiède (entre 20°C et 25°C) pendant environ 10 secondes puis l'essorer pour retirer l'excédent d'eau.
- Enrouler fermement la bande autour du support à réparer en dépassant de 5 cm avant et après le défaut. Faire 8 à 10 tours. Durcissement en 15 minutes et séchage en 6 heures.
- Enrouler le ruban vinyle fourni autour de la bande et le retirer après 5 minutes pour une finition lisse et brillante.

IDENTIFICATION PRODUIT

Référence : **SBANDREP**

Prix € HT :

EAN13



3 396046 503542

CONDITIONNEMENT

Rouleau de 1,3 M X 50 mm.

Boîte individuelle brochable.

PCB : 12 boîtes par carton avec ITF14.

Dimensions du carton : 21.8 X 23.8 X 19 cm.

CONSERVATION

3 ans dans un endroit frais et sec.