

# Caniveaux Interself® en béton avec grille acier galvanisé A15



Gamme de caniveaux en béton polyester avec grille en acier galvanisé A15  
SCANIVBP

Photo non contractuelle

## NORMALISATION

Classe de charge maximum A15.

## IDENTIFICATION PRODUITS


Réf : SCANIVBP10060



Réf : SCANIVBP10080



Réf : SCANIVBP10010



Réf : SCANIVBP150



## LES + DU PRODUIT

- Résistance A15 permettant une utilisation pour les trottoirs, zones piétonnes ou pistes cyclables.
- Livrés avec grille passerelle en acier galvanisé
- Emboîtement par connexion mâle-femelle.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Caniveaux en béton polyester, sans pente incorporée.
- Dimensions et poids des différents modèles :
  - SCANIVBP10060 : L100 x 15 x H6 / 7kg.
  - SCANIVBP10080 : L100 x 15 x H8 / 7.2kg.
  - SCANIVBP10010 : L100 x 15 x H10 / 8.9kg.
  - SCANIVBP150 : L100 x 19 x H19,5 / 23kg.
- Classe de résistance A15.
- Produits complémentaires (non inclus) :
  - Fonds PE pour caniveaux INTERSELF®



**SFONDS100**

Hauteur 10 cm

- Fonds Béton pour caniveaux INTERSELF®



**SFONDS150**

Hauteur 20 cm

- Système d'ancrage pour caniveaux INTERSELF®



**SANCORAGE100** pour les références SCANIVBP10060, SCANIVBP10080 et SCANIVBP10010.

**SANCORAGE150** pour la référence SCANIVBP150.

## CONDITIONNEMENT

PCB :

- SCANIVBP10060: 45 Pcs / palette (Dim. palette 1.00 x 1.00 x 1.10 m)
- SCANIVBP10080: 45 Pcs / palette (Dim. palette 1.00 x 1.00 x 1.10 m)
- SCANIVBP10010: 45 Pcs / palette (Dim. palette 1.00 x 1.00 x 1.10 m)
- SCANIVBP150 : 20 Pcs / palette (Dim. palette 1.00 x 1.00 x 0.95 m)