

Compteur d'eau froide 110 mm

GARANTIE
2 ans

Compteur d'eau froide

*Cadran avec
capot de protection*


avec totalisateur
Photo non contractuelle

LES + DU PRODUIT

- Cadran sec orientable avec totalisateur et capot de protection.
- Agréé CEE, certifié MID 2014/32/UE, EN 14154.
- Certifié WRAS: agrément n°1811341.
- Garantie 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Compteur d'eau froide à jet unique.
- Longueur 110 mm.
- Raccordement double mâle M/M 20/27 (3/4").
- Diamètre nominal : 15 mm.
- Débit continu : 2.5 m³/h - Pression maxi de 16 bars.
- Température maximum d'utilisation : 30°C.
- Pré-équipé pour l'ajout d'un module de transmission HF (non fourni).
- Position horizontale/verticale : classe B/classe A.
- Compteur scellé en usine.



NORMALISATION

Certifié MID 2014/32/UE
EN 14154
Certifié WRAS:
agrément n°1811341



CONSEILS D'UTILISATION

- Le compteur d'eau divisionnaire se place entre le robinet de compteur et le clapet anti-pollution. Le sens de pose, indiqué par une flèche, mentionne le sens d'écoulement de l'eau.

IDENTIFICATION PRODUIT

Référence : **SCOMPTEAUF34**

Prix € HT :



CONDITIONNEMENT

Boîte individuelle.

Dimensions : 13.5cm x 8.5cm x 9cm.

PCB : 10 pièces par carton avec ITF14.

Dimensions du carton : L60 x L30 x H29 cm.

