	MODULO / FORM	Codifica:	I&T.MD018.COR
	TECHNICAL DATA SHEET FLEXIBLE HOSE SCHEDA TECNICA TUBO FLESSIBILE	Rev. 00	Data: 20/04/2021
		Pagina:	1 / 1

Archiviazione a cura di R&D


FITT DAISY

MATERIALS
MATERIALI
Plasticized PVC
PVC plastificato

TEXTILE REINFORCEMENT
RINFORZO TESSILE
Knitted polyester yarn
Filato in poliestere magliato

TEMPERATURE RANGE
RANGE DI TEMPERATURA
-10°C/+40°C

MARKING
MARCATURA
Lot No.
Numero di lotto



OTHER COMPONENTS
ALTRI COMPONENTI
Some codes are supplied with a 4 accessories kit, composed of: 3/4" tap adaptor, Hose connector, “Water-Stop” hose connector, Multi-jet spray gun
Alcuni codici sono forniti di un kit di 4 accessori, composto da: presa rubinetto da 3/4", raccordo per tubo, raccordo per tubo con acqua-stop, pistola multi-getto

Inches *Pollici*	**Working pressure*** *Pressione di lavoro* *	**Bursting pressure*** *Pressione di scoppio**	**Length** *Lunghezza*
inch	bar	bar	m
1/2"	8	24	15/25/50
5/8"	8	24	15/25/50
3/4"	7	21	25/50
1"	6	18	25/50

* "Working pressure" and "Bursting pressure" refers to the hose only. If the hose is sold as a set with KIT, the max working pressure of the system (hose + fittings) is 6 bar
Working and bursting pressures are detected according to EN ISO 1402. Roll lenght tolerance is ±5%. Working and bursting pressures tolerance is ±10%. The data mentioned above refer to use at room temperature (+23°C).

** "Pressione di lavoro" e "Pressione di scoppio" si riferiscono al solo tubo. Se il tubo è venduto in un set dotato di raccordi, la pressione massima di utilizzo del sistema (tubo + raccordi) è 6 bar*
Le pressioni di lavoro e di scoppio sono rilevate in accordo alla norma EN ISO 1402. La tolleranza sulla lunghezza del rotolo è ±5%. La tolleranza sulla pressione di lavoro e di scoppio è ±10%. I dati menzionati sopra si riferiscono all'utilizzo a temperatura ambiente (+23°C)

FEATURES
CARATTERISTICHE

✓ Flexible hose for irrigation and gardening
✓ Recommended for hobby and light use
✓ 3-layer structure
✓ Good handling thanks to the knitted reinforcement
✓ Anti-algae layer

Tubo flessibile per irrigazione e giardinaggio
Struttura Indicato per un utilizzo hobbistico e leggero
Struttura a 3 strati
Buona maneggevolezza grazie al rinforzo magliato
Strato anti-alga

MATERIAL COMPLIANCES
CONFORMITA' MATERIALI

✓ REGULATION (EC) n°. 1907/2006 (REACh)
✓ RoHS: EU Directive 2011/65/EC; 2015/863
✓ AfPS GS 2019: 01 PAK – Category 2
✓ SVHC FREE (<0,1%)

UPDATED: 01/24
Rev: 001