

INTERFIX DÉCAPANT PVC / PVC-C

GENCODES : SDEC0250 ; SDEC1000

DESCRIPTION

Solvant liquide de caractère cétone à faible teneur en composés organiques volatils.

PROPRIÉTÉS

- Décapant pour préparer chimiquement les surfaces sur lesquelles il est appliqué et garantissant ainsi une soudure parfaite.
- Ce n'est pas un dissolvant pour la colle.
- Pouvoir dégraissant important.
- N'attaque pas le PVC rigide, CPVC et ABS.
- Faible teneur en composés organiques volatils selon SCAQMD 1168/316A, BAAQMD et autres exigences environnementales, améliorant l'environnement de travail.
- Le produit s'évapore rapidement des surfaces où il est appliqué.

APPLICATIONS

Liquide spécialement indiqué pour :

- Nettoyage et dégraissage des tuyauteries, tuyaux et autres éléments en PVC rigide, CPVC et ABS avant l'application de la colle ainsi que pour enlever les surplus de colle après assemblage.
- Préparation de la surface d'assemblage pour un meilleur soudage.
- Enlève l'excès de colle après l'assemblage du tuyau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés du produit dans son emballage :

Poids spécifique	Environ. 0,80 g/ml
Inflammabilité	Très inflammable

MODE D'EMPLOI

Nettoyer et dégraisser les surfaces à coller. Eliminer toutes traces de poussière et d'humidité en utilisant un pinceau ou du papier absorbant imprégné de DÉCAPANT PVC / PVC-C. Une fois le réalisé le collage, nettoyer les surplus de colle avec un chiffon ou du papier absorbant humidifié avec du DÉCAPANT PVC / PVC-C.

– RENDEMENT

Le tableau suivant représente les quantités de colle et de décapant nécessaires pour réaliser 100 collages aux diamètres indiqués :

DIAMETRE	Colle (L)	Décapant (L)	DIAMETRE	Colle (L)	Décapant (L)
32	0.8	0.5	110	8.0	1.7
40	1.1	0.7	140	13.0	2.1
50	1.5	0.9	160	19.0	2.5
63	1.7	1.1	225	26.0	4.5
75	2.2	1.3	280	38.0	6.5
90	4.0	1.4	315	52.0	10.2

STOCKAGE

Conservé dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec, ce produit garde ses propriétés. S'agissant d'un produit très inflammable, il faut prendre les précautions nécessaires et le ranger loin des flammes, étincelles et sources de chaleur, dans un endroit non-fumeur.

RÉCIPENT	TEMPS DE STOCKAGE
Bouteille plastique	2 ans

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Le DÉCAPANT PVC / PVC-C est inflammable, de sorte que la zone de travail doit être tenue à l'écart des flammes, des étincelles et des sources d'inflammation avec une ventilation adéquate. Le contact du produit avec les yeux, les muqueuses et les voies respiratoires doit être évité en cas d'irritations possibles. Si cela se produit, lavez la zone touchée avec beaucoup d'eau et, si nécessaire, allez chez le médecin. Tenir hors de portée des enfants.

Pour plus d'informations, consulter les fiches de sécurité du produit.

Les indications ci-dessus résultent de nos connaissances actuelles et n'ont pour but d'assurer des propriétés déterminées. L'utilisateur est responsable de toute utilisation particulière faite de ce produit.