



Pompe ECO FLEX

page 1/2

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle à vitesse variable: 3 vitesses paramétrables
- Moteur électrique isolé du contact de l'eau
- Couvercle transparent avec écrou et clé de serrage
- Corps et diffuseur en polypropylène renforcé
- Garniture mécanique en carbone céramique à soufflet monté sur le moyeu de la turbine
- Socle en PP TV 40
- Raccordement hydraulique: raccord à coller Ø90mm pour le refoulement et l'aspiration
- Livrée avec raccords
- Trou d'évacuation des eaux de condensation situé en partie basse du moteur
- Protection thermique intégrée
- Indice de protection: IP55
- Isolement: classe F
- Roulements à billes: type 2RS
- Avec contacts libres de potentiel + signal analogique 0-10V et 4-20mA
- Contenance du panier de préfiltre: 6 litres
- Panneau de contrôle intuitif avec affichage des vitesses
- Interface RS485
- Garantie 2 ans



Pompe auto-amorçante ALPA ECO SOFT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Matière
Moteur et corps de pompe	Garniture mécanique à soufflet montée sur le moyeu de la turbine en plastique. L'axe du moteur ou de la pompe n'est pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique.
Volume du panier de préfiltre	Environ 6L
Maillage du panier de préfiltre	Environ 3.0 x 2.8mm

DIMENSIONS ET PERFORMANCES

