

Pâte de réparation époxy blanche

INTERFIX


Tube de 60g refermable
avec blister brochable

LES + DU PRODUIT

- Répare, rebouche les trous et fissures.
- Stoppe les fuites, convient aux supports humides.
- Perçage, découpage, ponçage et peinture possible après durcissement.
- Utilisation facile, rapide et sans outils.
- Usage intérieur et extérieur.
- Adhérence multi-supports : métal, acier, cuivre, aluminium, fer, zinc, PVC, bois, matières synthétiques, céramique, carreaux, terre cuite et béton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pâte blanche modelable haute résistance bi-composant.
- Résiste aux produits chimiques.
- Résiste aux températures comprises entre -40°C et 120°C.
- Supporte 82kg/cm².
- Ne convient pas pour les matières PE, PP, PA (nylon) et PTFE.

CONSEILS D'UTILISATION

- Poncer, nettoyer et dégraisser le support à l'aide des lingettes nettoyantes INTERFIX. Couper la quantité requise de pâte époxy.
- Bien malaxer les composants jusqu'à obtenir une masse blanche homogène, puis appliquer le produit dans les 2 minutes.
- Enlever le produit excédentaire avec un couteau humidifié. Lisser la surface avant durcissement avec de l'eau ou un chiffon humide pour enlever les traces.
- Le durcissement intervient 30 minutes après application. Attendre 24h pour la mise en eau.

Photo non contractuelle

IDENTIFICATION PRODUIT

Référence : **SEPOXY060BL**

UFI: VT4F-S01Q-0002-PRW2

Prix € HT :



CONDITIONNEMENT

Tube de 60g.

PCB : 24 pièces par carton avec ITF14.

Dimensions du carton : L17.5 x L22.5 X H17 cm.

CONSERVATION

Dans un endroit frais et sec.