

Fosses septiques



Fosse septique disponible en 3000L et 4000L



Avec préfiltre à cassette

Photos non contractuelles

LES + DES PRODUITS

- Avec diffuseur d'entrée permettant d'éviter les turbulences et permet l'amortissement hydraulique des débits de pointe.
- Disposent d'une prédécoupe de Ø100 pour le raccordement de la ventilation.
- Manutention facilitée grâce à 2 anneaux de levage et 4 poignées.
- Équipées de 2 tampons de visite avec couvercles renforcés à visser (étanches à l'eau et à l'air).
- Traitées anti-UV.
- Réhausse ajustable pour tampons de visite (en option).
- Conformes à la norme NF EN 12566-1.
- Avec préfiltre à cassette amovible (système breveté):
 - entretien simple par nettoyage au jet
 - protège l'épandage des risques accidentels de colmatage
 - composé de matériaux inaltérables
 - permet une réelle économie de pouzzolane

NORMALISATION

Conforme à la norme NF EN 12566-1



EN 12566-1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : polyéthylène haute densité (PEHD).

IDENTIFICATION PRODUITS

Réf : SFOS3000L

EAN13 : 3396049700030

Prix € HT :

Réf : SFOS4000L

EAN13 : 3396041030012

Prix € HT :

CONDITIONNEMENT

PCB : à l'unité.

Dimensions du carton : L1.20 X L2.45 X H1.64 cm.