

Géotextiles Asqual®

110/155/195 g



Rouleaux emballés
sous film de protection

Photos non contractuelle

NORMALISATION



ASQUAL

EN 13 249




EN 13 250



EN 13 251




EN 13 252




EN 13 253



EN 13 254



EN 13 255




EN 13 256



EN 13 257



EN 13 265



LES + DES PRODUITS

- Représentent une solution fiable pour de nombreux projets et installations d'ingénierie en remplissant parfaitement leur fonction de filtration, de séparation et de drainage.
- Excellentes propriétés mécaniques.
- Caractéristiques physiques et mécaniques améliorées grâce à une modification des fibres par calandrage.
- Longue durée de vie et haute résistance à l'abrasion.
- Régularité parfaite.
- Produits sans substances nocives et respectueux de l'environnement.
- Stock permanent.
- Certifiés conformes aux exigences de la norme ASQUAL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : Polypropylène aiguilleté non tissé.
- Grammages disponibles : 110/155/195 g/m².
- Dimensions des rouleaux :
 - 5.80Mx 100ML (SGASCL3 / SGASCL5)
 - 5.80Mx 150ML (SGASCL4)
- Durée de vie : 50 ans dans les sols naturels avec un pH compris entre 4 et 9 et une température < 25°C (B.4.2.2, EN ISO 13438).

IDENTIFICATION PRODUITS

Référence :

SGASCL3 3396046927164

Prix € HT :

SGASCL4 3396046927171

Prix € HT :

SGASCL5 3396046927188

Prix € HT :

CONSEILS D'UTILISATION

- À couvrir dans un délai de 14 jours à partir du jour d'installation.

CONDITIONNEMENT

SGASCL3: 14 rouleaux/palette

SGASCL4: 12 rouleaux/palette

SGASCL5: 9 rouleaux/palette