

Interbatex®

Géotextile Noir 110 g



Rouleaux emballés
sous film polyéthylène transparent

Photos non contractuelles

LES + DU PRODUIT

- Assure une séparation parfaite : sépare les tuyaux du milieu naturel et isole les sols de nature différente.
- Empêche la repousse des végétaux.
- Évite que les dalles d'une terrasse ou d'un accès de garage ne s'enfoncent dans la terre.
- Résistant à l'abrasion.
- Facilité de pose : découpable aux ciseaux / cutter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière PET : Polyester aiguilleté non tissé.
- Grammage : 110g/m².
- Épaisseur : 0.35mm.
- Type : GTX-N.
- Résistance à la traction MD / CMD : 2.4 / 2.8 kN/m.
- Allongement MD / CMD : 40 / 75 %.
- Résistance à la perforation statique : 550N.
- Capacité de protection : 300 kPa - 600 kPa - 1200 kPa.
- Taille d'ouverture : 0.075mm.
- V-index : 0.095m/s.
- Capacité d'écoulement à plat : 20 kPa - 100 kPa - 200 kPa
- Durée de vie : 50 ans dans les sols naturels avec un pH compris entre 4 et 9 et une température < 25°C.
- Assainissement autonome en usage non collectif

NORMALISATION



0799 - CPR - 97
INTERBATEX®

IDENTIFICATION PRODUIT

Référence : **SGPPTC110N** **UVC**
1 M x 10 M 3396046500145
Prix € HT :

Référence : **SGPPTC210N** **UVC**
2 M x 10 M 3396046500183
Prix € HT :

CONSEILS D'UTILISATION

- À couvrir dans un délai de 14 jours à partir du jour d'installation.

CONDITIONNEMENT