

Ruban d'étanchéité

INTERFIX


Ruban de 5 M x 14 mm
sous blister brochable
(notice au dos).

LES + DU PRODUIT

- Permet l'étanchéité des filetages.
- Remplace le ruban PTFE, la filasse et la pâte à joint.
- Ultra résistant.
- Adapté pour l'eau chaude, l'eau froide, le gaz et les panneaux solaires.
- Compatible avec tous types de raccords en plastique ou en métal : fonte, laiton, inox, PVC, PE.
- Application facile et rapide, repositionnable à 180°.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions du ruban : 5 M x 14 mm.
- Température d'utilisation jusqu'à 160°C.
- Résistance : 16 bars jusqu'à 95°C et 7 bars jusqu'à 130°C.
- Compatible avec les produits INTERPLAST :
 - Gamme raccords
 - Gamme vannes à visser

CONSEILS D'UTILISATION

- Appliquer le ruban sur le filetage du raccord en l'étirant légèrement.
- Positionner la partie verte côté intérieur (sur le raccord) et la partie blanche côté extérieur.
- Exercer une pression avec les doigts pour faire adhérer correctement le ruban sur le raccord.
- Serrer normalement l'assemblage de la partie mâle et femelle des raccords.

NORMALISATION

Conforme EN 751/2



IDENTIFICATION PRODUIT

 Référence : **SINTERSEAL**
UVC

Prix € HT :



3 396046 1503290

CONDITIONNEMENT

Rouleau de 5M x 14mm sous blister brochable.
PCB : 48 pièces par carton avec ITF14.
Dimensions du carton : L19 X L27.5 x H28 cm.

Photo non contractuelle