

Pompe INTERFLOW VS auto-amorçante à vitesse variable

GARANTIE
3 ans


Pompe auto-amorçante INTERFLOW
à vitesse variable

LES + DU PRODUIT

- Pompe avec moteur monophasé ou triphasé.
- Auto-amorçante.
- À vitesse variable : 3 vitesses paramétrables / panneau de contrôle intuitif avec affichage des vitesses.
- Préfiltre intégré.
- Protection thermique intégrée.
- Moteur électrique isolé du contact de l'eau.
- Compatible traitements électrolyse jusqu'à 5 g/litre.
- Purge intégrée économique : trou d'évacuation des eaux de condensation situé en partie basse du moteur.
- Couvercle transparent avec écrou et clé de serrage fournie.
- Pompe silencieuse avec socle équipé de coussins antivibratoires.
- Livrée prête à être connectée avec un câble de commande à 5 fils, un câble et une prise.
- Conforme aux normes européennes.
- Certification GS - TÜV.
- Garantie 3 ans.

Photos non contractuelles

NORMALISATION

Conforme aux normes européennes
Certification GS - TÜV



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension nominale 220/240 V.
- Corps et diffuseur en polypropylène renforcé.
- Indice de protection : IP55.
- Isolement : classe F. Protection 110°C.
- Roulements à billes type 2RS.
- Raccordements : raccords à visser 1½ filetage intérieur en refoulement et 2' filetage intérieur en aspiration.
- Volume du panier de préfiltre : environ 3L.
- Maillage du panier de préfiltre : 3,2 x 2,6 mm.

IDENTIFICATION PRODUIT

Référence **EAN13**
SINTFLOWVS 3396049104166

Prix € HT :

CONDITIONNEMENT

Emballage carton individuel.
PCB : 1 pièce par carton avec ITF14.