

Pompes INTERFLOW Auto-amorçantes

GARANTIE
3 ans


Pompe auto-amorçante INTERFLOW
avec clé de serrage

Photos non contractuelles

LES + DES PRODUITS

- Pompes avec moteur monophasé ou triphasé.
- Auto-amorçantes.
- Préfiltre intégré.
- Protection thermique intégrée.
- Moteur électrique isolé du contact de l'eau.
- Purge intégrée économique : trou d'évacuation des eaux de condensation situé en partie basse du moteur.
- Couvercle transparent avec écrou et clé de serrage fournie.
- Pompes silencieuses avec socle équipé de coussins antivibratoires.
- Compatibles traitements électrolyse.
- Conformes aux normes européennes.
- Certification GS - TÜV.
- Modèle à vitesse variable disponible.
- Garantie 3 ans.

NORMALISATION

Conformes aux normes européennes

Certification GS - TÜV



IDENTIFICATION PRODUITS

Référence	EAN13
SINTFLOW08	3396049104067
SINTFLOW08T	3396049104074
SINTFLOW12	3396049104081
SINTFLOW12T	3396049104098
SINTFLOW14	3396049104104
SINTFLOW14T	3396049104111
SINTFLOW20	3396049104128
SINTFLOW20T	3396049104135
SINTFLOW25	3396049104142
SINTFLOW25T	3396049104159

Prix € HT :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension nominale 220/240 V.
- Corps et diffuseur en polypropylène renforcé.
- Indice de protection : IP55.
- Isolement : classe F. Protection 110°C.
- Roulements à billes type 2RS.
- Raccordements : raccords à visser 1½ filetage intérieur en refoulement et 2' filetage intérieur en aspiration.
- Volume du panier de préfiltre : environ 3L.
- Maillage du panier de préfiltre : 3,2 x 2,6 mm.

CONDITIONNEMENT

Emballage carton individuel.

PCB : 1 pièce par carton avec ITF14.