

Aqua Mastic MS Polymère

INTERFIX


Cartouches de 290 ml avec canule et bouchon refermable (notice au dos)

Photo non contractuelle

LES + DES PRODUITS

- Applicable sous l'eau.
- Multi-supports : polyester, carrelage, mosaïque, verre, béton...
- Prise immédiate.
- S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Sans solvant.
- Conserve son élasticité dans le temps.
- Peut être peint après réticulation.
- Cartouches fournies avec canule et bouchon refermable.
- Haute résistance aux eaux de piscine traitées / à l'eau de mer.
- Haute résistance aux U.V., à la traction et au déchirement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleurs : transparent / blanc / bleu / gris / sable.
- MS Polymère nouvelle génération.
- Résiste aux températures de -40°C à 90°C (insensible au gel).
- Ne pas appliquer sur polyéthylène et Téflon®.

CONSEILS D'UTILISATION

- Nettoyer et dégraisser les supports. Visser la canule fournie et la couper suivant la grosseur du cordon à appliquer.
- Collage : déposer le produit en cordons linéaires ou par plots. Mettre en place l'objet à fixer en appuyant fortement quelques minutes.
- Joint / réparation : appliquer le produit et lisser immédiatement le joint ou le colmatage.

NORMALISATION

Certifiés CE


IDENTIFICATION PRODUITS

Référence :

EAN13
 SMASFIX290T 3396046503603

 SMASFIX290BL 3396046503597

Prix € HT :

CONDITIONNEMENT

Cartouches de 290 ml.

PCB : 12 cartouches par carton avec ITF14.

Dimensions du carton : 17 X 21 X 25 cm.

CONSERVATION

18 mois dans un endroit frais et sec entre 5°C et 35°C.