

# ALVEO'NOX

## Nages à contre-courant

**GARANTIE**
**2 ans**

*Commande piezo lumineuse*
*Télécommande*

*Kits complets avec pièces à sceller, pompe, coffret électrique et façade*
*Photos non contractuelles*

### LES + DES PRODUITS

- Allie design et performance : forme inspirée d'un polygone avec surface inox micro perforée en nid d'abeille.
- Un produit tout inox 316 L : façade et buse.
- Possibilité de paramétrer le bouton : 3 couleurs RGB ou 4 couleurs mélangées.
- Commande à distance par télécommande.
- Buse orientable inox Ø 42 mm.
- Visibilité accrue dans l'eau grâce au témoin lumineux.
- Façade et buse tout inox 316 L.
- Pompe monobloc spécialement conçue pour la NCC et la Balnéo avec turbie radiale à haut rendement.
- Pompe fabriquée en matériaux inaltérable avec moteur résiné.

### IDENTIFICATION PRODUITS

**Référence**
**EAN13**
**COLIS 1**

Pièces à sceller, plaque d'obturation, vannes.

**SNCCPAS**

3396049200011

Prix € HT :

**COLIS 2**

Pompe, façade, coffret électrique.

**Pompe monphasée**
**NCCINOX2 (48m<sup>3</sup>/h)** 3700438483006

**NCCINOX3 (72m<sup>3</sup>/h)** 3700438483006

**Pompe Triphasée**
**NCCINOX4 (87m<sup>3</sup>/h)** 3700438483020

Prix € HT :

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Composition en 2 colis :
  - COLIS 1 :  
Pièces à sceller / 1 plaque d'obturation / 2 vannes Ø 63 mm.
  - COLIS 2 :  
Pompe / façade / coffret électrique.
- Débit de pompe : 48, 72 ou 87 m<sup>3</sup>/h.
- Aspiration et refoulement filetés en Ø 2" 3/4 avec possibilité d'adapter une réduction.
- Température admissible du liquide circulant dans la pompe : de +5°C à +50°C.
- Raccords Ø 63 fournis avec la pompe.