

# Pompes NADORSELF sans préfiltre

**GARANTIE**
**2 ans\***


Pompe sans préfiltre  
NADORSELF



Disponible en version nage  
à contre-courant complète

## LES + DES PRODUITS

- Idéales pour l'installation de nages à contre-courant.
- Fonctionnement silencieux.
- Installation possible à distance (20 mètres maximum) et au-dessus du niveau de l'eau.
- Clapet anti-retour intégré et sortie orientable.
- Brides d'accouplement sur l'aspiration et le refoulement pour faciliter le démontage.
- Boîte à borne large pour un branchement électrique facile (avec schéma intégré).
- Bouchon de vidange.
- Auto-amorçantes jusqu'à 4 mètres.
- Compatible eau salée (7g/L/maxi).
- Garantie 2 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pompes sans préfiltre.
- Entrée/sortie filetées 2" 1/2.
- Corps, aspiration, refoulement et diffuseur en polypropylène chargé en fibre de verre.
- Turbine en Noryl chargé en fibre de verre.
- Garniture mécanique en graphite et alumine.
- Axe moteur en inox AISI 420.
- Moteur service continu.
- Isolement classe F, IP55.

## CONDITIONNEMENT

Emballage carton individuel.

## IDENTIFICATION PRODUITS

Référence	EAN13
<b>Monophasée</b>	
SNCC200MO	8421535134756
SNCC300MO	8421535149675
Prix € HT :	
<b>Triphasée</b>	
SNCC200TR	8421535134725
SNCC300TR	8421535134732
SNCC400TR	8421535134749
Prix € HT :	

Photos non contractuelles