INTERFIX PÂTE À JOINT

GENCODES : SPAJ050 ; SPAJ125 ; SKITETANCH

DESCRIPTION

Pâte d'étanchéité qui ne durcit pas pour la réalisation de raccords vissés dans des tuyaux en métal.

Certifiée par le Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon (CARSO) pour son utilisation dans les réseaux d'eau potable.

PROPRIÉTÉS

- Facile à appliquer et à nettoyer.
- Base d'huile minérale.
- Il peut être utilisé avec ou sans fibres (filasse) pour l'étanchéité des filetages métalliques.
- Pour l'eau ou d'autres liquides, il est nécessaire l'utilisation des fibres.
- Ne pas utiliser dans les installations de gaz ni d'oxygène.
- Le joint d'étanchéité formé est facile à desserrer.

APPLICATION

Pâte d'étanchéité particulièrement adapté pour :

- Étanchéité d'unions dans les systèmes d'eau, froide et chaude.
- Convient pour les installations d'eau potable.
- Ne pas utiliser pour les installations de gaz. Pour le de gaz naturel, propane et butane, utiliser la résine anaérobie pour joints filetés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés du matériel dans son emballage d'origine :

Apparence	Pâte non durcissante
Poids spécifique	1.42 g/mL
Température d'utilisation	-35ºC + 130ºC
Données de fonctionnement pour l'eau	7 Bar

MODE D'EMPLOI

Tout d'abord, les surfaces sur lesquelles le produit doit être appliqué doivent être propres, sèches et exemptes de graisse.

Placer la filasse sur le joint fileté, ensuite appliquer la PÂTE Â JOINT par-dessus (avec la filasse) et visser les deux éléments.

Si PÂTE à JOINT est utilisé sans fibres acryliques ou filasse, il est important que la pâte soit répartie uniformément sur le joint.

STOCKAGE

Conservé dans un endroit frais et sec dans son emballage d'origine, à l'abri de l'exposition solaire directe, le produit maintient ses propriétés pendant 2 ans.

NETTOYAGE

Le produit s'élimine facilement avec un chiffon.

SECURITÉ ET HYGIÈNE

Pour plus d'informations veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Les données sont fondées sur nos connaissances actuelles. Elles n'ont pas pour finalité d'assurer certaines propriétés. C'est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer la pertinence des informations fournies pour toute utilisation particulière qu'il fera du produit.