

Pompe doseuse péristaltique pH / Redox

GARANTIE 2 ans*



Pompe doseuse péristaltique PH / REDOX combinée

Livrée avec kit d'installation standard :



Valve d'injection à lèvre 1/2» PP-VL-VITON



Tube refoulement 2 ML PE 4x6



Filtre aspiration à lèvre 1/2» PP-VL-VT



Tube aspiration 2 ML PVC 4x6

NORMALISATION

Conformes à la réglementation européenne



IDENTIFICATION PRODUIT

Référence : UVC

SPMP2 3396049601559

Prix € HT:

LES + DU PRODUIT

- Gestion du PH ou du Redox sur la même pompe doseuse.
- 3 types de fonctionnement possible : Manuel / On-Off / Proportionnelle.
- Échelle de proportionnalité entièrement programmable.
- Menu en 4 langues : Français, Anglais, Espagnol, Italien.
- Pourcentage du débit indiqué instantanément.
- Affichage du PH ou du redox ainsi que de la température.
- Verrouillage par mot de passe, alarme temporelle de surdosage et délai d'allumage programmables.
- Option Stand-by pour l'arrêt du dosage.
- Amorçage par bouton pour une installation rapide.
- Led d'alarme pour dosage et état.
- Affichage rétro-éclairé.
- Conforme à la réglementation **∈** €.
- Garantie 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pompe péristaltique numérique 6 litres/heure.
- Alimentation 90-250Vac 50-60Hz.
- Protection IP55.
- Proportionnalité du dosage par variation de la vitesse de rotation du moteur.



