



# Pompe doseuse péristaltique PH / REDOX

## CARACTÉRISTIQUES

- Pompe péristaltique numérique 6 litres/heure
- Gestion du pH ou du Redox sur la même pompe doseuse
- 3 types de fonctionnement possible : manuel / ON/OFF / proportionnelle
- Fonctionnement manuel : dosage constant
- Fonctionnement ON/OFF : dosage constant avec valeur de consigne paramétrable
- Fonctionnement proportionnel : dosage proportionnel jusqu'à la valeur de consigne. Échelle de proportionnalité entièrement programmable. Proportionnalité du dosage par variation de la vitesse de rotation du moteur
- Pourcentage du débit indiqué instantanément
- Affichage du pH ou du redox ainsi que de la température
- Verrouillage par mot de passe programmable
- Alarme temporelle de surdosage programmable
- Délai d'allumage programmable
- Option Stand-by pour l'arrêt du dosage
- Amorçage par bouton pour une installation rapide
- Affichage rétro-éclairé
- Led d'alarme pour dosage et état
- Protection IP55
- Alimentation 90-250V 50-60Hz
- Conforme à la réglementation CE
- Garantie 2 ans

GARANTIE  
2 ans\*

\*Hors sondes



Pompe doseuse péristaltique  
PH / REDOX combinée

## LIVRÉE AVEC KIT

### D'INSTALLATION STANDARD



Valve d'injection  
½" PP-VL-VITON  
à lèvres



Filtre aspiration  
½" PP-VL-VT  
à lèvres



Tube refoulement  
2 ML  
PE 4x6



Tube aspiration  
2 ML  
PVC 4x6

## DIMENSIONS

