

Pompe de régulation pH et Redox

GARANTIE
2 ans*

*Hors sondes



Pompe double régulation PH et Redox

Photos non contractuelles

LES + DU PRODUIT

- Système de dosage PH et Redox sur la même pompe doseuse.
- 3 types de fonctionnement possible : Manuel / On-Off / Proportionnel.
- Menu en 4 langues : Français, Anglais, Espagnol, Italien.
- Affichage instantané du débit en pourcentage.
- Fonction stabilité PH : stabilisation du PH avant dosage du chlore
- Mot de passe, alarme temporelle de surdosage et démarrage différé programmables.
- Option Stand-by pour l'arrêt du dosage.
- Signal de « sur ou sous dosage » selon la valeur de consigne.
- Afficheur numérique LCD rétroéclairé.
- Conforme à la réglementation C€.
- Garantie 2 ans.

Accessoires inclus :


 Valve d'injection
PP VL VITON

 2 Colliers
de prise
Ø50 x ½"

 Filtre aspiration
PP-VL-VT

 Porte-sonde
pour tube
½" PP

 Tube
refoulement 2ML
PE 4x6

 Solution
tampon PH
7,00 et ph 9,00

 Tube
aspiration 2 ML
PVC 4x6

 Solution
tampon REDOX
7,00 et PH 9,00

 Électrode de PH
câble 5 ML
Corps époxy

 Électrode REDOX
câble 5 ML
Corps époxy

NORMALISATION

 Conformes à la
réglementation européenne


IDENTIFICATION PRODUIT

Référence :

EAN13

SREGDUO

3396049601597

Prix € HT :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en PP renforcé et fibre de verre pour une excellente résistance chimique.
- Alimentation standard 230vac 50-60Hz.
- Débit : 1.5L/h et 3L/h.
- Afficheur numérique LCD rétroéclairé.
- Protection IP65.

