



Pompe double régulation pH et Redox

CARACTÉRISTIQUES

- Système de dosage : PH et Redox avec pompe doseuse 1.5L/h et 3L/h
- Affichage instantané du débit en pourcentage
- 3 types de fonctionnements possibles : manuel / ON/OFF / proportionnelle
- Fonction stabilité PH : stabilisation du PH avant dosage du chlore
- Menu en 4 langues : Français, Anglais, Espagnol, Italien
- Mot de passe programmable
- Alarme de surdosage programmable
- Démarrage différé programmable
- Option Stand-by pour l'arrêt du dosage
- Signal de « sur ou sous dosage » selon la valeur de consigne
- Afficheur numérique LCD rétroéclairé
- Boîtier en PP renforcé et fibre de verre pour une excellente résistance chimique
- Protection IP 65
- Alimentation standard 230vac 50-60Hz
- Conforme au réglementation CE
- Garantie 2 ans

GARANTIE
2 ans*

*Hors sondes



Pompe double régulation PH et Redox
SPPPHRED

LIVRÉE COMPLÈTE AVEC ACCESSOIRES DE POSE ET SOLUTION TAMPON



Valve
d'injection
PP VL VITON



Filtere aspiration
PP-VL-VT



Tube
refoulement 2ML
PE 4x6



Tube
aspiration 2ML
PVC 4x6



Électrode de PH
câble 5 ML
Corps époxy

+

Électrode REDOX
câble 5 ML
Corps époxy



Solution
tampon PH
7,00 et ph 9,00

+

Solution
tampon REDOX
7,00 et PH 9,00



2 Colliers
de prise
Ø50 x 1/2"



Porte-sonde
pour tube
1/2" PP

DIMENSIONS

