



# Ruban Multi-fonctions

page 1/2

**INTERFIX**

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Ruban auto-amalgamant pour la réparation rapide de tous types de fuites sur tuyaux souples ou rigides.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### Domaine d'application

Réparation de tuyauteries de polyéthylène, métal, PVC rigide et flexible, manchons de moteur, tuyauteries d'évacuation, etc....  
Branchements électriques en contact avec l'humidité, isolement de câbles électriques.

### Conditionnement

Rouleau de 2,5m X 19mm.

### Conservation

Dans un endroit frais et sec dans son emballage d'origine, en évitant l'exposition directe au soleil.



Rouleau de 2,5 ML

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés du produit (dans son emballage, à 23°C)

Épaisseur	0,8mm
Longueur	2,5ml
Largeur	19mm
Pouvoir auto-amalgamant	> 3 tours

## MODE D'EMPLOI

Nettoyer la surface du support. Couper une longueur de ruban suffisante pour pouvoir entourer la partie à réparer sur 4 à 5 tours.

Retirer le film de protection transparent avant de positionner le ruban sur votre support.

Enrouler le ruban autour du support en l'étirant de manière constante. Faire en sorte que chaque nouvelle couche chevauche simultanément la couche précédente de ruban et la pièce nue.

Après environ dix minutes, la bande est amalgamée sur elle-même et forme une couche étanche sur votre support.