


# fitt barrier cds Tuyau spiralé

FABRIQUÉ EN  
  
ITALIE


GARANTIE  
**10 ans**



Tuyau FITT barrier CDS



Pellicule interne spéciale qui protège le tuyau contre les agressions de l'eau chlorée.



Structure flexible plastifiée (souplesse)  
Structure rigide PVC (résistance à l'écrasement)  
Barrière anti-migration

Photo non contractuelle

## NORMALISATION

Homologation TÜV



## LES + DES PRODUITS

- Prévus pour les systèmes d'alimentation des piscines et centres de bien-être en remplacement des tuyaux rigides courants.
- Garantissent une protection absolue contre l'action oxydante et abrasive des eaux chlorées et assurent une résistance chimique, mécanique et thermique supérieure des tuyaux de votre piscine.
- Diamètres calibrés pour un raccord aisé et parfait avec les manchons à coller.
- Résistance au chlore 5 fois supérieure aux tuyaux standard.
- Résistances mécanique et thermique optimales par rapport aux tuyaux standard.
- Conformes à la règle UNI EN ISO 3994.
- Homologation TÜV no. Z1 05 08 55285001 soumis à un contrôle permanent.
- Garantie 10 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tuyaux flexibles en PVC plastifié avec une pellicule protectrice spéciale anti-chlore (brevet Chlorine Defence System®) et spirale de renforcement en PVC rigide anti-chocs et anti-écrasement (brevet Spiral Protection Barrier®).
- Température d'utilisation : de -5°C jusqu'à +60°C.



## IDENTIFICATION PRODUITS ET CONDITIONNEMENT

Référence	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	Couronne (ML)	Palette (Total ML)	EAN13
<b>SSPICDS5025</b>	50	4	25	300	8011963731315
<b>SSPICDS5050</b>	50	4	50	400	8011963731490
<b>SSPICDS6325</b>	63	4	25	150	8011963733135

Prix € HT :