

IDROFLEX

Tuyau spiralé



Tuyau FITT idroflex



Couronnes emballées sous un film polyéthylène assurant un rôle protecteur anti-salissures.

Photos non contractuelles

LES + DES PRODUITS

- Conformes à la règle UNI EN ISO 3994.
- Facilité d'emploi.
- Couronnes emballées sous un film polyéthylène assurant un rôle protecteur anti-salissures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Température d'utilisation : de -5°C jusqu'à +50°C.

STOCKAGE

Il est interdit de stocker les couronnes au soleil, le film provoquant un "effet de serre" nuisible à la qualité du produit.

Le stockage doit être réalisé à plat, jamais sur la tranche. Ne pas empiler plus de 5 couronnes.

La manutention doit se faire à des températures supérieures à 5°C.

Éviter lors du déchargement de faire tomber les couronnes sur la tranche.

NORMALISATION

Norme UNI EN ISO 3994

IDENTIFICATION PRODUITS ET CONDITIONNEMENT

Référence	Ø (mm)	Couronne (ML)	Palette (Total ML)	EAN13
SSPI2525	25	25	600	3396047393746
SSPI2550	25	50	2200	8429253210622
SSPI3225	32	25	1125	8429253214651
SSPI3825	38	25	300	8011963705910
SSPI4025	40	25	1100	8429253214750
SSPI7525	75	25	175	8429253213159

Prix € HT :