

Tuyau d'évacuation souple

Couronne 5 ML - Ø40



Couronne de 5 ML

LES + DU PRODUIT

- Tuyau souple pour évacuations, conduites hydro-sanitaires, circuits d'épuration de piscines, baignoires d'hydromassage, déversoirs, condensation et installations d'air conditionné. Usage intérieur et extérieur.
- Parfaitement adapté à la rénovation : remplace le montage traditionnel avec tubes et raccords.
- Non toxique et offrant une bonne résistance chimique.
- Grande résistance aux eaux usées et aux eaux de circuit de piscines chlorées.
- PVC souple et léger avec intérieur complètement lisse.
- Diamètre extérieur adapté de manière à faciliter le montage des raccords union en PVC et PE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur : 1 M.
- Matière :
 - PVC souple, surface intérieure et extérieure lisse.
 - Renfort interne avec spirale PVC rigide antichoc qui confère une grande tenue.
- Diamètre : 40 mm.
- Résiste aux températures comprises entre -10°C et 60°C.

Photo non contractuelle

NORMALISATION

Certificat de produit MARQUE N octroyé par AENOR conformément à la norme UNE EN ISO 3994.

CONSEILS D'UTILISATION

Mise en place par collage ou assemblage directement sur les raccords PVC.

IDENTIFICATION PRODUIT

Référence Ø40: **STFLEX405M**

Prix € HT :

uvc



CONDITIONNEMENT

PCB : 320 couronnes par palette avec **ITF14**.

Dimensions palette 1.1 x 1.1 x 1.8M.