

Fitt agrofex multipurpose mds



Tubo multiuso per impieghi mediamente gravosi di aspirazione e trasporto liquidi.

Flessibile e resistente FITT AGROFLEX MULTIPURPOSE MDS è il tubo ideale per l'aspirazione di liquidi mediante pompe. Adatto per l'uso nell'agricoltura e nella cantieristica edile per l'aspirazione da fossati, lo svuotamento di scavi e cantine, e il trasporto di liquidi. Può essere installato sia su stazioni fisse che su automezzi mobili.

Struttura: Tubo spiralato in PVC liscio internamente e corrugato esternamente.
Temperatura di utilizzo: -10°C / +60°C

- Elevata versatilità di utilizzo.
- Elevata flessibilità.
- Buona resistenza allo schiacciamento.

Multipurpose medium duty suction hose for liquid suction and delivery.

FITT AGROFLEX MULTIPURPOSE MDS is the perfect hose for the liquid transfer by pumps. Flexible and durable. It is suitable for agriculture, industry and construction. Applications include gully cleaning, pumping out excavations or basements, and transporting liquids. It can be installed both on fixed stations and on mobile vehicles.

Structure: PVC spiral hose with smooth internal and corrugated external surface.
Temperature of use: -10°C / +60°C

- Wide application range.
- High flexibility.
- Good crush resistance.



REACH¹ conforme
REACH¹ compliant



RoHS² conforme
RoHS² compliant



Senza IPA³
PAH³ free



Senza ftalati⁴ formula <0,1%
Phthalate free⁴ formulation <0,1%

FITT AGROFLEX MULTIPURPOSE MDS

Marcatura | Marking: FITT AGROFLEX MULTIPURPOSE MDS Øxx - MADE IN ITALY

Pollici Inches [inc]	Ø interno Ø internal [mm]	Ø esterno Ø external [mm]	Spessore Thickness [mm]	Pressione d'esercizio Working pressure [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure [bar]	Vuoto Vacuum [mH ₂ O]	Raggio di curvatura Bending radius [mm]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
1"	25	32,2	3,6	7	21	7	100	30	380	28	120x120
1 1/4"	32	39,4	3,7	7	21	7	140	30	470	20	120x120
1 1/2"	38	45,8	3,9	6	18	7	160	30	580	12	120x120
2"	51	59,4	4,2	6	18	7	210	30	800	5	120x100
2 1/2"	63	72	4,5	5	15	7	280	30	1040	3	120x120
3"	76	85,6	4,8	4	12	7	340	30	1330	3	120x120
4"	102	113	5,5	3	9	6	450	30	2100	3	160x160
6"	152	167,6	7,8	2	6	5	770	20	4250	3	200x200

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttiva RoHS / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA - Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) n. 1907/2006 / 2. RoHS Directive / 3. AfPS GS 2019:01 Regulation IPA - Category 2 / 4. Phthalate free (<0.1% weight/weight)