fitt multiflex

Tubo per uso gravoso in agricoltura.

Resistente all'abrasione, FITT Multiflex è ideale per aspirazione e mandata di liquami, ed è adatto per essere installato su carri botte e automezzi per spurgo fognatura e pozzi neri.
Struttura: Tubo spiralato con rinforzo in PVC rigido anti urto.
Temperatura di utilizzo: -20°C / +55°C

- Elevata reistenza allo schiacciamento.
- Elevata resistenza all'abrasione esterna.
- Buona resistenza all'aggresione chimica.
- Buona flessibilità.

Heavy-duty hose for agricultural use.

Resistant to abrasion, FITT Multiflex is ideal for the suction and delivery of sewage, and is suitable for installation in tank trucks, sewage trucks and cesspools.
Structure: Spiral hose with reinforcement in rigid shock-resistant PVC.
Temperature of use: -20°C / +55°C

- High crushing resistance.
- High external abrasion resistance.
- Good chemical aggression resistance.
- Good flexibility.

REACh COMPLIANT	RoHS COMPLIANT	PAH FREE	
REACh[1] conforme	**RoHS**[2] conforme	Senza **IPA**[3]	**Senza ftalati**[4] formula <0,1%
REACh[1] compliant	**RoHS**[2] compliant	**PAH**[3] free	**Phthalate free**[4] formulation <0,1%

FITT MULTIFLEX

Marcatura | Marking: FITT MULTIFLEX Øxx - PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Pollici Inches [inc]	Ø int. Ø int. [mm]	Ø est. Ø ext. [mm]	Colore Color	Spessore Thickness [mm]	Pressione d'esercizio Working pressure [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure [bar]	Vuoto Vacuum [mH_2O]	Raggio di curvatura Bending radius [mm]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
1"	25	32,6	●	3,8	8	24	9	90	50	475	6	80x120
1 1/4"	32	40	●	4	7	21	9	120	50	570	5	80x120
1 1/2"	38	46,4	●	4,2	6	18	9	140	50	665	4	80x120
-	40	48,6	●	4,3	6	18	9	150	50	760	4	80x120
2"	51	61,6	●	5,3	5	15	9	190	30	1045	5	100x120
2"	51	61,6	●	5,3	5	15	9	190	50	1045	3	120x120
-	60	71	●	5,5	5	15	9	220	30	1188	4	120x120
-	60	71	●	5,5	5	15	9	220	50	1188	3	120x120
2 1/2"	63	74	●	5,5	5	15	9	230	50	1320	3	120x120
-	70	81,6	●	5,8	4	12	9	260	2,8	1570	96	90x300
-	70	81,6	●	5,8	4	12	9	260	50	1570	3	80x160
3"	76	88	● ●	6	4	12	9	280	30	1615	3	120x120
3"	76	88	●	6	4	12	9	280	50	1615	3	120x120
-	80	92,6	●	6,3	4	12	9	290	2,8	1830	88	90x300
-	80	92,6	● ●	6,3	4	12	9	290	30	1830	4	120x120
-	80	92,6	● ●	6,3	4	12	9	290	50	1830	3	120x120
3 1/2"	90	103	●	6,5	4	12	9	330	2,8	2138	80	80X300
3 1/2"	90	103	●	6,5	4	12	9	330	30	2138	3	160x160
4"	102	115,6	● ●	6,8	4	12	9	370	30	2565	3	160x160
-	105	119,2	●	7,1	4	12	9	380	2,8	2750	63	160x160
-	110	125	●	7,5	3	9	9	400	30	2950	3	160x160
-	120	135,6	● ●	7,8	3	9	9	440	20	3450	4	160x160
5"	127	142,8	●	7,9	3	9	9	460	20	3705	4	200x200
6"	152	169,8	●	8,9	3	9	9	550	4,5	4990	20	80X500
6"	152	169,8	●	8,9	3	9	9	550	6	4990	20	90x600
6"	152	169,8	● ●	8,9	3	9	9	550	20	4990	3	200x200

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACh (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttiva RoHS / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA - Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACh Regulation (EC) n. 1907/2006 / 2. RoHS Directive / 3. AfPS GS 2019:01 Regulation IPA - Category 2 / 4. Phtalate free(<0.1% weight/weight)