FICHE TECHNIQUE

Tuyaux spiralés anti-termites Ø 50

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqués suivant la norme UNI EN ISO 3994 (tuyau réalisé par coextrusion de PVC souple avec spirale en PVC rigide pratiquement indéformable et anti-choc)
- Couche externe en PVC souple avec formulation spéciale pour résister à l'attaque des termites dans votre installation / spirale interne en PVC rigide pour une grande résistance.
- Le PVC flexible a une formulation spéciale sans être toxique pour l'environnement et est conforme à la norme de qualité EN 118.
- Surfaces intérieure et extérieure lisses. Très flexibles et légers.
- Haute résistance aux eaux usées et à l'eau chlorée du circuit de piscine.
- Tuyaux à bonne résistance chimique, associée aux propriétés habituelles du PVC.
- Résistent à des températures comprises entre –10°C et + 60°C.
- Diamètres externes spécialement conçus pour un ajustement facile dans les raccords en PVC et PE.
- Conviennent pour un collage hermétique et résistant à une pression maximale de 30 bars.

Tuyau spiralé anti-termites

UTILISATION

Évacuations, conduites hydrosanitaires, circuits de purification pour piscines, baignoires d'hydromassage, drains, installés dans des zones sensibles aux attaques des termites souterrains

Note : avant d'effectuer l'installation, il est obligatoire que le terrain soit exempt de termites.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø INTÉRIEUR (mm)	Ø EXTÉRIEUR (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (g/ML)	Débit m H_2O	Pression de service (bars)	Pression d'éclatement minimale (bars)	Rayon de courbure
50	42	**4.0**	710	7	5	16	126
63	55	**4.0**	1000	7	5	16	165

IDENTIFICATION ET CONDITIONNEMENT

Ø INTÉRIEUR	COURONNE (ML)	RÉFÉRENCE	PALETTE (ML)
50	25 ML	**SSPIK5025**	300 ML
50	50 ML	**SSPIK5050**	450 ML
63	25 ML	**SSPIK6325**	225 ML

V1 - 02/10/2025

FITT MC, 17 Avenue Albert II 98000 Monaco, serviceclient@fitt.com, +377 93 101 122, www.fitt.mc
Authorized representative : FITT S.p.A., Via Piave 8, 36066 Sandrigo, VI (Italy), customercare@fitt.com, +39 0444 461000