


Fitto aliflex ld



Suction and delivery hose for low pressure food liquids. PVC spiral hose with reinforcement spiral in rigid shock-resistant PVC.

In compliance with the European Regulation Reg. (EU) 10/2011 for simulants A-B-C.

Saug- und Druckschlauch für flüssige Lebensmittel und niedrigen Arbeitsdruck. PVC-Spiralschlauch mit Verstärkungsspirale aus hartem, stoßfestem PVC.

Unter Beachtung der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C.

- Crush resistance - *Druckfestigkeit*
- Flexibility - *Flexibilität*
- Smooth internal surface - *Glatte Innenfläche*
- 10°C/+55°C Working temperature - *Betriebstemperatur*



Inches Zoll	Ø internal Ø intern	Ø external Ø extern	Thickness Dicke	Working pressure Betriebsdruck	Bursting pressure Berstdruck	Vacuum Vakuum	Bending radius Biegungsradius	Length Länge	Weight per meter Metergewicht
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
-	20	24,80	2,4	6	18	6	145	25	170
-	20	24,80	2,4	6	18	6	145	50	170
1	25	30,00	2,5	6	18	6	170	25	215
1	25	30,00	2,5	6	18	6	170	50	215
-	30	35,40	2,7	6	18	6	210	50	260
1 1/4	32	37,60	2,8	6	18	6	220	50	270
-	35	40,80	2,9	6	18	6	230	50	340
1 1/2	38	44,00	3,0	5	15	6	270	50	360
-	40	46,20	3,1	5	15	6	290	25	390
-	40	46,20	3,1	5	15	6	290	50	390
1 3/4	45	51,40	3,2	5	15	6	320	50	450
2	50	56,60	3,3	5	15	6	350	50	560
-	55	62,00	3,5	5	15	5	400	50	650
-	60	67,40	3,7	5	15	5	430	50	720
2 1/2	63	70,80	3,9	4	12	4	460	50	770
-	70	78,00	4,0	4	12	4	550	50	870
-	76	84,40	4,2	4	12	4	630	50	980

Working and Bursting pressure at 23°
Berst- und Betriebsdruck bei 23°