



Nages à contre-courant JUNIOR PRO

CARACTÉRISTIQUES

GARANTIE
2 ans*

*Hors sondes

- Pour piscines béton, liner, panneaux et bois
- Kits complets, prévoyant télécommande et commande pneumatique, composés de pièces à sceller (à adapter selon la structure), pompe, coffret électrique et façade.
- Système breveté : buse centrale Ø35 mm avec réglage du débit d'air et d'eau
- Pièce à sceller Ø63/75 mm avec 2 choix possibles selon structure :
 - standard avec contre bride arrière (pour structure béton et coque)
 - à fixer sur une paroi (pour structure panneaux)
- Pompe MGD+ 3 CV entrée et sortie en Ø63 mm
- Pompe compatible traitement sel et eau de mer (7g/litre maximum)
- Déclenchement de la nage au choix : par bouton poussoir ou à distance grâce à la télécommande incluse
- Peuvent être installées jusqu'à 20 m de distance dans un local technique
- Poids des kits : 28 kg



Nage à contre-courant JUNIOR PRO

COMPOSITION DES KITS



Pièces à sceller
(à choisir selon structure)



Pompe MGD+ 3 CV



Coffret électrique adapté
et télécommande



Façade

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET MODÈLES

CV	STRUCTURE	RÉFÉRENCE MONOPHASÉ	RÉFÉRENCE TRIPHASÉ
3.0	Standard avec contre bride arrière	SNCCJUNIORPROS	SNCCJUNIORPROST
3.0	À fixer sur paroi	SNCCJUNIORPRO	-