

fit enoflex sf



Suction and delivery hose for food liquids, fruit juices and drinks with an alcohol content of up to 50°. PVC hose with reinforcement spiral in rigid shock-resistant PVC.

In compliance with the European Regulation Reg. (EU) 10/2011 for simulants A-B-C-D1. In compliance with Reg. (EU) 10/2011 for simulant D1 as tested by Ianesco Institut.

Saug- und Druckschlauch für flüssige Lebensmittel, Fruchtsäfte und Getränke mit bis zu 50° Alkoholgehalt. PVC-Schlauch mit Verstärkungsspirale aus hartem, stoßfestem PVC.

Gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 10/2011 für die Simulanten A-B-C-D1. Gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 10/2011 für Simulant D1 laut den Prüfungen, die vom Ianesco Institut durchgeführt wurden.

- Crush resistance - *Druckfestigkeit*
- Flexibility - *Flexibilität*
- Smooth internal surface - *Glatte Innenfläche*
- 25°C/+55°C Working temperature - *Betriebstemperatur*



Inches Zoll	Ø internal Ø intern	Ø external Ø extern	Thickness Dicke	Working pressure Betriebsdruck	Bursting pressure Berstdruck	Vacuum Vakuum	Bending radius Biegungsradius	Length Länge	Weight per meter Metergewicht
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
-	40	48,80	4,4	9	27	9	200	25	750
2	50	60,00	5,0	8	24	9	240	25	1030
-	60	70,60	5,3	7	21	9	290	25	1300
-	70	81,20	5,6	6	18	9	340	25	1600
-	80	92,00	6,0	6	18	9	390	25	1880
-	100	114,60	6,6	4	12	9	490	25	2900
-	120	135,20	7,6	4	12	9	580	25	3540

Working and Bursting pressure at 23°
Berst- und Betriebsdruck bei 23°