fitt venflex pu ld

Tuyau pour l'usage industriel idéal pour l'aspiration de poudres abrasives en vide léger.

Dans les grands diamètres, FITT Venflex PU LD convient à l'aspiration de poussières abrasives et de fumées contenant de l'huile. Dans les petits diamètres, il est idéal pour être installé dans les machines d'extraction d'ozone, les machines de collecte de fibres et pour l'extraction de poussières fines.
Structure : Tuyau en PU à base d'esteravec spirale de renforcement en PVC rigide antichoc.
Température d'utilisation : -40°C / +75°C

- Haute flexibilité.
- Haute résistance à l'ozone et aux substances huileuses.
- Résistance extrême à l'abrasion interne et externe.

Leichter Vakuumsaugschlauch für Schleifpulver zur industriellen Nutzung.

FITT Venflex PU LD mit größerem Durchmesser eignet sich insbesondere für die Ansaugung von Schleifpulver und Öldämpfen. Die Schläuche mit kleinerem Durchmesser sind hingegen ideal für die Installation in Ozongeräten und in Anlagen für die Ansaugung von Fasern und Feinstaub.
Aufbau: Auf Esterbasis PU-Spiralschlauch mit Verstärkungsspirale aus hartem, stoßfestem PVC.
Verwendungstemperatur: -40°C / +75°C

- Hohe Flexibilität.
- Hohe Beständigkeit gegen Ozon und ölige Substanzen.
- Sehr hohe Beständigkeit gegen Innen- und Außenabrieb.

REACh COMPLIANT	RoHS COMPLIANT	PAH FREE	
REACh[1] conforme	**RoHS**[2] conforme	Sans **HAP**[3]	**Sans phtalates**[4] <0,1%
REACh[1] konform	**RoHS**[2] konform	Frei von **PAK**[3]	**Frei von Phtalaten**[4] <0,1%

FITT VENFLEX PU LD

Marquage | Kennzeichnung: FITT VENFLEX PU LD Øxx - PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Pouces Zoll [inc]	Ø interne Ø intern [mm]	Ø externe Ø extern [mm]	Epaisseur Dicke [mm]	Vide Vakuum [mH_2O]	Rayon de courbure Biegungsradius [mm]	Longueur Länge [m]	Poids nominal Metergewicht [g/m]	Pièces par palette Stück pro Palette [pcs]	Dimensions palette Palettengröße [cm]
-	25	29,8	2,4	3	25	20	130	63	120x120
1 1/4"	32	37	2,5	3	32	20	175	24	120x120
-	35	40,2	2,6	3	35	20	190	20	120x120
1 1/2"	38	43,4	2,7	3	38	20	200	20	120x120
-	40	45,6	2,8	3	40	20	230	20	120x120
1 3/4"	45	50,8	2,9	3	45	20	270	16	120x120
2"	50	56,4	3,2	3	50	20	310	16	120x120
-	60	66,8	3,4	2	60	20	390	8	80x160
2 1/2"	63	70	3,5	2	63	20	440	8	80x160
-	70	79,4	4,7	2	70	20	458	4	120x100
3"	76	85,6	4,8	2	76	20	532	4	120x100
-	80	90,4	5,2	2	80	20	617	4	120x100
-	90	100,6	5,3	2	90	20	704	3	120x120
-	100	111	5,5	2	100	20	817	3	120x120
-	110	121,6	5,8	1	110	20	952	3	120x120
-	120	132	6	1	120	20	987	4	120x120
-	125	137,2	6,1	1	125	20	1061	3	120x120
-	130	142,6	6,3	1	130	20	1162	3	160x160
-	140	152,8	6,4	1	140	20	1238	3	160x160
-	150	163,2	6,6	1	150	20	1308	3	160x160

Pression d'éclatement et de service à 23°C | Berst- und Betriebsdruck bei 23°C

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACh (CE) n.1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phtalates (<0,1% poids/poids)
Legende Regelkonformität: 1. REACh-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AfPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phtalaten (<0.1% Gewicht/Gewicht)