

Fitt lightflex bk



Tubo per uso interrato per alimentazione di laghetti.

Ideale per l'immissione di acqua o aria nei laghetti, FITT Lightflex BK è adatto anche per ricambio e ossigenazione dell'acqua.

Struttura: Tubo in PVC nero con spirale in PVC rigido.

Temperatura di utilizzo: -10°C / +60°C

- Buona flessibilità.

Hose for underground use for feeding ponds.

Ideal for taking water or air to ponds, FITT Lightflex BK is also suitable for water exchange and oxygenation.

Structure: Black PVC hose with rigid PVC spiral.

Temperature of use: -10°C / +60°C

- Good flexibility.



REACH
conforme
REACH
compliant



RoHS
conforme
RoHS
compliant



Senza IPA
PAH free



Senza ftalati
formula <0,1%
Phthalate free
formulation <0,1%

FITT LIGHTFLEX BK

Marcatura | Marking: FITT LIGHTFLEX BK Øxx - PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Pollici Inches [inc]	Ø interno Ø internal [mm]	Ø esterno Ø external [mm]	Spessore Thickness [mm]	Vuoto Vacuum [mH ₂ O]	Raggio di curvatura Bending radius [mm]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces perpallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
1/2"	13	17	2	3	13	30	80	48	80x120
-	14	17,6	2	3	14	30	80	48	80x120
5/8"	16	20,4	2,2	3	16	30	90	36	80x120
3/4"	19	23,8	2,4	3	19	30	110	54	120x120
3/4"	19	23,8	2,4	3	19	50	110	54	120x120
-	20	24,4	2,2	3	20	30	110	54	120x120
1"	25	30	2,5	3	25	30	140	36	120x120
-	28	33,4	2,7	3	28	30	190	24	120x120
-	30	35,4	2,7	3	30	30	200	24	120x120
1 1/4"	32	37,4	2,7	3	32	30	220	20	120x120
-	35	40,6	2,8	3	35	30	240	16	120x120
1 1/2"	38	44,2	3,1	3	38	30	270	16	120x120
-	40	46,4	3,2	3	40	30	280	16	120x120
2"	50	57	3,5	3	50	30	450	8	80x160

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.