

fitt multiflex



Tuyau pour l'utilisation intensive en agriculture.

Résistant à l'abrasion, FITT Multiflex est idéal pour l'aspiration et le refoulement des eaux usées. Il peut être installé dans les camions-citernes, les véhicules d'évacuation des eaux usées et les puits.

Structure : Tuyau spiralé avec renfort en PVC rigide antichoc.

Température d'utilisation : -20°C / +55°C

- Haute résistance à l'écrasement.
- Haute résistance à l'abrasion externe.
- Bonne résistance à l'agression chimique.
- Bonne flexibilité.

Schlauch für die intensive Nutzung in der Landwirtschaft.

FITT Multiflex ist abriebfest und dient der Ansaugung und Beförderung von Schwarzwasser, weshalb er insbesondere für die Installation an Kesselwagen sowie Fahrzeugen für die Kanal- und Senkgrubenreinigung geeignet ist.

Aufbau: Spiralschlauch mit Verstärkung aus hartem, stoßfestem PVC..

Verwendungstemperatur: -20°C / +55°C

- Hohe Druckfestigkeit.
- Hohe Beständigkeit gegen Außenabrieb.
- Gute Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien.
- Gute Flexibilität.



REACH¹
conforme

REACH¹
konform



RoHS²
conforme

RoHS²
konform



Sans
HAP³

Frei von
PAK³



Sans
phthalates⁴ <0,1%

Frei von
Phtalaten⁴ <0,1%

FITT MULTIFLEX

Marquage | Kennzeichnung: FITT MULTIFLEX Øxx - PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Pouces Zoll [inc]	Ø int. Ø int. [mm]	Ø est. Ø ext. [mm]	Couleur Farbe	Epaisseur Dicke [mm]	Pression de service Betriebsdruck [bar]	Pression d'éclatement Berstdruck [bar]	Vide Vakuum [mH ₂ O]	Rayon de courbure Biegungsradius [mm]	Longueur Länge [m]	Poids nominal Metergewicht [g/m]	Pièces par palette Stück pro Palette [pcs]	Dimensions palette Palettengröße [cm]
1"	25	32,6	●	3,8	8	24	9	90	50	475	6	80x120
1 1/4"	32	40	●	4	7	21	9	120	50	570	5	80x120
1 1/2"	38	46,4	●	4,2	6	18	9	140	50	665	4	80x120
-	40	48,6	●	4,3	6	18	9	150	50	760	4	80x120
2"	51	61,6	●●	5,3	5	15	9	190	30	1045	5	100x120
2"	51	61,6	●●	5,3	5	15	9	190	50	1045	3	120x120
-	60	71	●	5,5	5	15	9	220	30	1188	4	120x120
-	60	71	●●	5,5	5	15	9	220	50	1188	3	120x120
2 1/2"	63	74	●	5,5	5	15	9	230	50	1320	3	120x120
-	70	81,6	●	5,8	4	12	9	260	2,8	1570	96	90x300
-	70	81,6	●●	5,8	4	12	9	260	50	1570	3	80x160
3"	76	88	●●●	6	4	12	9	280	30	1615	3	120x120
3"	76	88	●	6	4	12	9	280	50	1615	3	120x120
-	80	92,6	●	6,3	4	12	9	290	2,8	1830	88	90x300
-	80	92,6	●●●	6,3	4	12	9	290	30	1830	4	120x120
-	80	92,6	●●●	6,3	4	12	9	290	50	1830	3	120x120
3 1/2"	90	103	●	6,5	4	12	9	330	2,8	2138	80	80X300
3 1/2"	90	103	●	6,5	4	12	9	330	30	2138	3	160x160
4"	102	115,6	●●●	6,8	4	12	9	370	30	2565	3	160x160
-	105	119,2	●	7,1	4	12	9	380	2,8	2750	63	160x160
-	110	125	●	7,5	3	9	9	400	30	2950	3	160x160
-	120	135,6	●●	7,8	3	9	9	440	20	3450	4	160x160
5"	127	142,8	●●	7,9	3	9	9	460	20	3705	4	200x200
6"	152	169,8	●	8,9	3	9	9	550	4,5	4990	20	80X500
6"	152	169,8	●●	8,9	3	9	9	550	6	4990	20	90x600
6"	152	169,8	●●●	8,9	3	9	9	550	20	4990	3	200x200

Pression d'éclatement et de service à 23°C | Berst- und Betriebsdruck bei 23°C

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACH (CE) n.1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phthalates (<0,1% poids/poids)
Legende Regelkonformität: 1. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AfPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phtalaten (<0.1% Gewicht/Gewicht)