



Tuyau flottant 7/8/9/10/12/15 ml

page 1/2

CARACTÉRISTIQUES

- Tuyau flottant très souple destiné au nettoyage des piscines
- Usage domestique
- Kit composé d'un tuyau + 1 embout tournant
- Structure ondulée, profil arrondi et faible poids (0,989 g/cm³)
- Compatible avec tous types de systèmes de nettoyage de piscine manuels et automatiques
- Résiste aux rayons UV, au froid et à la rupture lors de l'allongement
- Résiste à des températures comprises entre -25 °C et 55 °C
- Rayon de courbure égal au double du diamètre intérieur
- Grande étanchéité dans l'adhérence des buses au tuyau
- Composition à base de copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle (sans Ca / Pb / Ba)
- Diamètre intérieur 38 mm (1"½) / diamètre extérieur 47 mm
- Poids: 220 g/m
- Rayon de courbure: 76 mm
- Vide: 5m H₂O



Tuyau flottant avec embout tournant

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.

En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

DÉSIGNATION	Ø	RÉFÉRENCE	PALETTE
Kit de 7 ml	38	SFLOT3807	56 rlx
Kit de 8 ml	38	SFLOT3808	56 rlx
Kit de 9 ml	38	SFLOT3809	56 rlx
Kit de 10 ml	38	SFLOT3810	56 rlx
Kit de 12 ml	38	SFLOT3812	56 rlx
Kit de 15 ml*	38	SFLOT3815	40 rlx

*Le kit de 15 ml est livré en carton blanc.



Emballage individuel