FICHE PRODUIT

Ruban silicone autovulcanisant

INTERFIX

Ruban de 3M x 25mm sous blister brochable (notice au dos).

Photo non contractuelle

LES + DU PRODUIT

- Permet la réparation de tous types de fuites : canalisations, siphons, flexibles...
- Ruban élastique auto-amalgamant, fusionne sur lui-même.
- Réparation haute performance : plus performant qu'un simple ruban isolant adhésif.
- Réparation multi-usages : plomberie, automobile, outillage...
- Rapide, facile et sans outil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions du ruban : 3M x 25mm.
- Température d'utilisation de -60°C jusqu'à 250°C.

CONSEILS D'UTILISATION

- Nettoyer la surface. Couper une longueur de ruban suffisante pour pouvoir entourer la partie à réparer. Retirer le film protecteur transparent du ruban.
- Appliquer le ruban de réparation en l'enroulant d'un tour sur lui-même. Cette opération permettra de sécuriser les couches suivantes.
- Continuer à enrouler en étirant le ruban de manière constante. Chaque couche supplémentaire doit recouvrir partiellement le ruban et la pièce nue.
- Lorsque la zone à réparer est entièrement recouverte, effectuer un dernier tour en faisant complètement chevaucher le ruban sur lui-même.

IDENTIFICATION PRODUIT

Référence : **SINTERSEAL25**

Prix € HT :

UVC

3 396046 503108

CONDITIONNEMENT

Rouleau de 3M x 25mm sous blister brochable.

PCB : 48 pièces par carton avec ITF14.

Dimensions du carton : L43 X L55 x H28 cm.

V1 - 30/09/2025

FITT MC, 17 Avenue Albert II 98000 Monaco, serviceclient@fitt.com, +377 93 101 122, www.fitt.mc
Authorized representative : FITT S.p.A., Via Piave 8, 36066 Sandrigo, VI (Italy), customercare@fitt.com, +39 0444 461000

FR NOTICE BAC DE TRI