

Mastic Fix MS Polymère

INTERFIX

LES + DU PRODUIT

- Multi-usages : permet de coller, jointer et réparer.
- Multi-supports : métal, plastique, bois, verre, béton...
- Prise immédiate.
- Sans solvant.
- S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Haute résistance aux U.V., à la traction et au déchirement.
- Conserve son élasticité dans le temps.
- Peut être peint après réticulation.
- Fourni avec canule et bouchon refermable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleurs : transparent / blanc.
- MS Polymère nouvelle génération.
- Résiste aux températures de -40°C à 90°C (insensible au gel).
- Utilisation déconseillée sur les matériaux de type PMMA et polycarbonate.

CONSEILS D'UTILISATION

- Nettoyer et dégraisser les supports. Visser la canule fournie et la couper suivant la grosseur du cordon à appliquer.
- Collage : déposer le produit en cordons linéaires ou par plots. Mettre en place l'objet à fixer en appuyant fortement quelques minutes.
- Joint / réparation : appliquer le produit et lisser immédiatement le joint ou le colmatage.

NORMALISATION

Certifié CE


IDENTIFICATION PRODUITS

Référence :

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SBATIFIXT | 3396046503450 |
| <input type="checkbox"/> | SBATIFIXBL | 3396046503474 |

Prix € HT :

CONDITIONNEMENT

Cartouches de 290 ml.

PCB : 12 cartouches par carton avec ITF14.

Dimensions du carton : 17 X 21 X 25 cm.

CONSERVATION

18 mois dans un endroit frais et sec entre 5°C et 35°C.

Photo non contractuelle