

# Raccord femelle compression



Photo non contractuelle

## NORMALISATION

Certifiés ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)



ISO 3507 - DIN 8072 - DIN 8074 - UNI 7611 - UNI 7990 - UNI ISO 228/1 - BS 21 - ISO 228

## IDENTIFICATION PRODUITS

Référence :	UVC
<b>S60116B</b> (Ø16 x 1/2)	3396045301125
<b>S60120B</b> (Ø20 x 1/2)	3396045301200
<b>S60120C</b> (Ø20 x 3/4)	3396045301231
<b>S60125B</b> (Ø25 x 1/2)	3396045301255
<b>S60125C</b> (Ø25 x 3/4)	3396045301262
<b>S60125D</b> (Ø25 x 1)	3396045301248
<b>S60132B</b> (Ø32 x 1/2)	3396045301323
<b>S60132C</b> (Ø32 x 3/4)	3396045301330
<b>S60132D</b> (Ø32 x 1)	3396045301347
<b>S60132E</b> (Ø32 x 1 1/4)	3396045301354
<b>S60140D</b> (Ø40 x 1)	3396045301408
<b>S60140E</b> (Ø40 x 1 1/4)	3396045301453
<b>S60140F</b> (Ø40 x 1 1/2)	3396045301460
<b>S60150E</b> (Ø50 x 1 1/4)	3396045301507
<b>S60150F</b> (Ø50 x 1 1/2)	3396045301569
<b>S60150G</b> (Ø50 x 2)	3396045301576
<b>S60163G</b> (Ø63 x 2)	3396045301675
<b>S60175H</b> (Ø75 x 2 1/2)	3396045301781
<b>S60190I</b> (Ø90 x 3)	3396045301996

## LES + DES PRODUITS

- Raccords compression pour tuyaux en polyéthylène haute et basse densité.
- Haute résistance aux chocs, à la température et aux U.V.
- Facilité d'emploi.
- Bague d'agrafage « clipsée ».
- Attestation de Conformité Sanitaire pour l'eau potable.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Raccords en polypropylène.
- Corps en copolymères de polypropylène (PP-B) conforme aux prescriptions sanitaires internationales.
- Bague d'agrafage en résine polyacétal (POM).
- Joint torique en NBR.
- Raccordement fileté ou taraudé de 3/8" à 4" pas du gaz.
- Pression maximum de service :
  - PN 16 bars du Ø 16 au Ø 63
  - PN 10 bars du Ø 75 au Ø 90
- Température maximum d'utilisation : 80°C.

## CONSEILS D'UTILISATION

- Serrage extérieur sur le tube du Ø 16 au Ø 90.

## CONDITIONNEMENT

Référence	Pièces/ carton	Dimensions carton
S60116B (Ø16 x 1/2)	90	30x20x31 cm
S60120B (Ø20 x 1/2)	90	30x20x31 cm
S60120C (Ø20 x 3/4)	90	30x20x31 cm
S60125B (Ø25 x 1/2)	60	30x20x31 cm
S60125C (Ø25 x 3/4)	60	30x20x31 cm
S60125D (Ø25 x 1)	60	30x20x31 cm
S60132B (Ø32 x 1/2)	35	30x20x31 cm
S60132C (Ø32 x 3/4)	35	30x20x31 cm
S60132D (Ø32 x 1)	35	30x20x31 cm
S60132E (Ø32 x 1 1/4)	35	30x20x31 cm
S60140D (Ø40 x 1)	22	30x20x31 cm
S60140E (Ø40 x 1 1/4)	22	30x20x31 cm
S60140F (Ø40 x 1 1/2)	22	30x20x31 cm
S60150E (Ø50 x 1 1/4)	15	30x20x31 cm
S60150F (Ø50 x 1 1/2)	14	30x20x31 cm
S60150G (Ø50 x 2)	15	30x20x31 cm
S60163G (Ø63 x 2)	26	60x40x31 cm
S60175H (Ø75 x 2 1/2)	20	60x40x31 cm
S60190I (Ø90 x 3)	12	60x40x31 cm