

Tuyau d'évacuation souple Ø32, Ø40 et Ø50


Photos non contractuelles

Étiquettes gencodées en couleur par diamètre : Ø32, 40 ou 50mm

Présentoir libre-service* : mix des différents diamètres dans un seul box

* Présentoir offert pour toute commande de 100 longueurs minimum.

NORMALISATION

Certificat de produit MARQUE N octroyé par AENOR conformément à la norme UNE EN ISO 3994.

IDENTIFICATION PRODUITS

Référence Ø32: **STFLEX321M UVC**
Prix € HT : 3396047499493

Référence Ø40: **STFLEX401M**
Prix € HT : 3396047499509

Référence Ø50: **STFLEX501M**
Prix € HT : 3396047499516

LES + DES PRODUITS

- Tuyaux souples pour évacuations, conduites hydro-sanitaires, circuits d'épuration de piscines, baignoires d'hydromassage, déversoirs, condensation et installations d'air conditionné. Usage intérieur et extérieur.
- Parfaitement adaptés à la rénovation : remplacent le montage traditionnel avec tubes et raccords.
- Non toxiques et offrant une bonne résistance chimique.
- Grande résistance aux eaux usées et aux eaux de circuit de piscines chlorées.
- PVC souple et léger avec intérieur complètement lisse.
- Diamètres extérieurs adaptés de manière à faciliter le montage des raccords union en PVC et PE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur : 1 ML.
- Matière :
 - PVC souple, surface intérieure et extérieure lisse.
 - Renfort interne avec spirale PVC rigide antichoc qui confère une grande tenue.
- Diamètre disponibles : 32, 40 et 50 mm.
- Résistent aux températures comprises entre -10°C et 60°C.

CONSEILS D'UTILISATION

Mise en place par collage ou assemblage directement sur les raccords PVC.

CONDITIONNEMENT

PCB : 10 longueurs par carton avec ITF14.

Ø32 : 990 longueurs par palette.

Ø40 : 630 longueurs par palette.

Ø50 : 420 longueurs par palette.

Dimensions palette 1 x 1.2 x 1.2 M.