	<b>MODULO / FORM</b>		Codifica: I&T.MD018.COR	
	<b>TECHNICAL DATA SHEET</b>		Rev. 00	Data: 20/04/2021
	<b>FLEXIBLE HOSE</b>		Pagina: 1 / 1	
<b>SCHEDA TECNICA TUBO FLESSIBILE</b>				

Archiviazione a cura di R&amp;D

## FITT SPRIZZY

**MATERIALS**

MATERIALI

Plasticized PVC

PVC plastificato

**TEXTILE REINFORCEMENT**

RINFORZO TESSILE

---

**TEMPERATURE RANGE**

RANGE DI TEMPERATURA

-10°C/+50°C

**MARKING**


MARCATURA

---

**OTHER COMPONENTS**

ALTRI COMPONENTI

Supplied with male quick fitting and the sealing cap. Can be connected to the faucet via any garden hose equipped with a 13mm (1/2") quick connection, not included in the supply  
 Fornito di raccordo maschio ad attacco rapido e tappo di chiusura. Può essere collegato al rubinetto tramite qualsiasi tubo flessibile da giardino dotato di attacco rapido da 13mm (1/2"), non incluso nella fornitura



Inches <i>Pollici</i>	Working pressure <i>Pressione di lavoro</i>	Bursting pressure <i>Pressione di scoppio</i>	Length <i>Lunghezza</i>
inch	bar	bar	m
---	min 1 - max 4	N/A	7,5/15

Roll length tolerance is  $\pm 5\%$ .

The data mentioned above refer to use at room temperature (+23°C).

La tolleranza sulla lunghezza del rotolo è  $\pm 5\%$ .

I dati menzionati sopra si riferiscono all'utilizzo a temperatura ambiente (+23°C)

**FEATURES**

CARATTERISTICHE

- ✓ Flat hose ideal for jet watering of narrow and long areas
- ✓ Mist jet for gentle surface irrigation
- ✓ It can be used both for irrigation, with the jets pointing up, and for soaking, with the jets pointing down

*Tubo manichetta ideale per Irrigare a Getto superfici strette e lunghe*

*Getto nebulizzato per una delicata irrigazione*

*Può essere impiegato sia per irrigazione, con i getti rivolti verso l'alto, sia per impregnamento, con i getti rivolti verso il basso*

**MATERIAL COMPLIANCES**

CONFORMITA' MATERIALI

- ✓ REGULATION (EC) n°. 1907/2006 (REACH)
- ✓ RoHS: EU Directive 2011/65/EC; 2015/863
- ✓ AfPS GS 2019: 01 PAK – Category 2
- ✓ SVHC FREE (<0,1%)
- ✓ PHTHALATE FREE (<0,1%)