

# fit refitex 40 bar



Medium pressure hose ideal for the passage of water, fungicide solutions, pesticides and fertilizers, use with operating pressure up to 40 bar/580 psi. Flexible PVC hose with polyester reinforcement.

Schlauch für mittleren Arbeitsdruck, der Wasser, Pflanzenschutzmittel, Pestizide und Düngemittel mit bis zu 40 bar/580 psi befördert. Flexibler PVC-Schlauch mit Verstärkung aus Polyester.

- Flexibility - *Flexibilität*
- Smooth internal surface - *Glatte Innenfläche*
- UV resistance - *UV-Beständigkeit*
- 20°C/+60°C Working temperature - *Betriebstemperatur*



Inches Zoll	Ø internal Ø intern	Ø external Ø extern	Thickness Dicke	Working pressure Betriebsdruck	Bursting pressure Berstdruck	Vacuum Vakuum	Bending radius Biegungsradius	Length Länge	Weight per meter Metergewicht
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH <sub>2</sub> O	mm	m	g/m
1/4	6	12	3	40	120	-	-	100	107
5/16	8	14	3	40	120	-	-	50	132
5/16	8	14	3	40	120	-	-	100	132
-	9	16	3,5	40	120	-	-	100	174
-	9	16	3,5	40	120	-	-	50	174
3/8	10	16	3	40	120	-	-	50	156
3/8	10	16	3	40	120	-	-	100	156
3/8	10	17	3,5	40	120	-	-	50	188
-	12	20	4	40	120	-	-	50	254
1/2	13	21	4	40	120	-	-	50	270
1/2	13	21	4	40	120	-	-	100	270
5/8	16	24	4	40	120	-	-	50	313
3/4	19	28	4,5	40	120	-	-	50	410
1	25	35	5	40	120	-	-	25	610

Working and Bursting pressure at 23°  
Berst- und Betriebsdruck bei 23°